Power Walker VI 3000 SCL

Gamintojas: **POWER WALKER** · Modelis: **VI 3000 SCL** · EAN: **4260074982169** · Prekės kodas: **1002642**



227,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **188,35 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galia 3 kVA, išėjimo galia 1800 W
- ✓ Linijinė-interaktyvi topologija, bokšto korpusas, sinusinė banga
- ✓ Keturi F tipo (Schuko) kintamosios srovės lizdai
- ✓ LCD ekranas ir USB prievadas
- ✓ Įėjimo įtampa nuo 162 V iki 290 V
- ✓ Baterijos įtampa 12 V, įkrovimo laikas 6 h

Aprašymas

POWER WALKER VI 3000 SCL – tai linijinis-interaktyvus nepertraukiamo maitinimo šaltinis bokšto tipo korpuse. Jo išėjimo galia siekia 3 kVA, o išėjimo galia – 1800 W. Įrenginys generuoja sinusinę bangos formą, o išėjimo įtampa gali siekti iki 230 V.

Įėjimo įtampa gali būti nuo 162 V iki 290 V, įėjimo dažnis – 50/60 Hz. Reakcijos laikas yra 6 ms, išėjimo dažnis – 50/60 Hz.

- Keturi F tipo (Schuko) kintamosios srovės lizdai
- LCD ekranas
- USB prievadas
- RJ11/RJ45 įėjimas/išėjimas
- Baterijos įtampa 12 V, įkrovimo laikas 6 h

UPS yra juodas, jo gylis – 397 mm. Įrenginys veikia nuo 0 iki 40 °C temperatūroje ir nuo 0 iki 90 % santykinėje drėgmėje, triukšmo lygis – 40 dB. Komplekte yra vadovas.

Techninė specifikacija

Savybės	
Išvesties galia	1800W
Išvesties galia (VA)	3 kVA

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	290V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	162V
UPS topologija	Line-Interactive
Signalų forma	Sine
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230V
Garso lygis	40 dB
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Reakcijos laikas	6 ms
Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Forma	Tower
Ekrano tipas	LCD
Svoris ir matmenys	
Ilgis	397 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Ryšys	
AC išėjimo tipai	Type F
USB prievadas	Taip
Baterija	
Baterijos įkrovimo laikas	6h
Baterijos įtampa	12V
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	50,00cm × 31,00cm × 24,00cm
Svoris	14,49kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.