TP-Link Tapo C210 Skliautas IP apsaugos kamera Vidaus 1920 x 1080 pikseliai Prie lubų / stalo

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TAPOC210** · EAN: **4897098682777** · Prekės kodas: **1003198**



33,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **28,02 €**

Sandėlyje


Prekė internetu


Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus IP apsaugos kamera
- ✓ 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") 3 MP 1920 x 1080 pikseliai
- ✓ Bevielis „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas 9.144 m IR
- ✓ Skliautas Prie lubų / stalo
- ✓ Balta











Aprašymas

Detects motion and sends you alerts right away

Home burglary is the very thing we want to prevent. Set a camera towards the entrance of your home, garage, or basement to ensure the safety of your family and property.
Receive a notification when the camera detects motion at home. It can be a notice of arriving package, or suspicious intrusion. Trigger light and sound effects to frighten away unwanted visitors.

Advanced night view helps guard you while you sleep

Sleep safe at night. Let your camera watch over your house while you’re fast asleep. The 850 nm infrared night vision supports automatic color switch filter in low light conditions with a visual distance of up to 30 ft.

High definition video

Capture every detail in 3MP ultra-high definition. See exactly what happened in front of your camera any time that it was on. Know whether your kids are safe, well taken care of, or are getting into trouble.

Live view and two-way audio

When you take a trip, you can still make sure your fur babies aren’t getting into trouble, or that your sitter is taking good care of them. Two-way audio allows you to tell them that you miss them (or to stop them from sharing your food).

Privacy mode and safe local storage ensures your privacy

You can turn on Privacy Mode, which can shut down the surveillance to further ensure the safety of privacy. Moreover, the local Micro SD card works to prevent any internet hacking incidents.

Share every memorable moment

Adorable and amusing moments are worth of sharing, especially with loved ones far away. Keep them in the loop on your day to day and part of your life with every precious second you share.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus
Ryšio technologija	Bevielis
Sertifikavimas	FCC, IC, CE, NCC
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Prie lubų / stalo
Produkto spalva	Balta
Forma	Skliautas
LED indikatoriai	Sistema
Fotoaparatas	
Sukimosi kampas	360°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 114°

Viso diapozonas	0 - 360°
Vaizdo jutiklis	
Jutiklių skaičius	1
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Fiksuotas židinio nuotolis	4 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	9.144 m
LED tipas	IR
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Iš viso megapikselių	3 MP
Palaikomi vaizdo formatai	H.264
Video suspaudimo formatai	H.264
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080)
Palaikomi vaizdo režimai	1080p
Kadrų sparta	15 fps
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	2 krypčių
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Ne
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Ryšys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

DC įėjimo lizdas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2-PSK
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC, DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	300 mA
DC išeigos įtampa	9
DC išeigos srovė	0,6 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	86,6 mm
Ilgis	85 mm
Aukštis	117,7 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	150 mm
Pakuotės gylis	180 mm
Pakuotės aukštis	110 mm
Paketo svoris	430 g
Pakuotės turinys	
Fotoaparatų skaičius	1
Montavimo rinkinys	Taip
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85258900
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 16,00cm × 11,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt