

NETGEAR GS510TPP Valdomas L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS510TPP-100EUS** · EAN: **606449119015** · Prekės kodas: **100473**



366,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **303,22 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3/L4
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ 100 Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ PoE Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Smart Managed Switches just got more powerful and flexible

As a leading provider of network equipment for SMBs, NETGEAR understands the importance of providing great choice of PoE port counts and power budgets that can adapt to the business's needs, whether in the hospitality, catering, education or retail domains.

The GS510TLP 8-Port Gigabit Smart Managed Switch with PoE+ and 2 SFP Ports joins the NETGEAR Standalone Smart Managed Switches family, adding full 8 port PoE+ support for deployment of modern high-power PoE devices. Cautious spender organizations can now deploy denser PoE+

devices connected to a cost-effective switch, with a reasonable PoE power budget of 75W. Fan-less, the GS510TLP supports perfectly silent desktop operation or rack mounting.

Organizations who buy infrastructure for the long term and want future proofing for the unforeseeable can require GS510TPP 8-Port Gigabit Smart Managed Switch with PoE+ and 2 SFP Ports: 190W PoE budget offers more headroom. Temperature- and load-based fan-speed control combines accurate monitoring with minimized system acoustic noise: unlike other high power PoE switches on the market, the GS510TPP supports quiet desktop operation or rack mounting with a maximum of 32dB at full power and 25°C (77°F) ambient.

The GS418TPP Easy Mount 16-Port Gigabit Smart Managed Switch with PoE+ and 2 SFP Ports is future-proof with 240W of PoE budget and ideal for “Virtually Anywhere deployments. Slim design (3.94 inches, 10 cm deep) and mounting accessories allow for access point, IP camera or VoIP endpoint placement optimization and cabling efficiency even outside the rack. The GS418TPP supports Easy Mount quiet operation or rack mounting with a maximum of 33dB at full power and 25°C (77°F) ambient

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3/L4
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP modulio angų kiekis	2
Konsolės prievadas	RJ-45
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
10G parama	Ne
Varinių ethernet kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Ethernet LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	256
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s

Vėlavimas (1 Gb/s)	3,313 μs
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) taisyklės	100
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Išfiltruotų daugiaadresinio perdavimo grupių skaičius	512
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	400 MHz
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	PoE
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	8
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteristikos	190 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	328 mm
Ilgis	169 mm
Aukštis	43 mm
Svoris	1,83 kg
Pakuotės turinys	
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	46,00cm × 23,00cm × 8,00cm

Svoris

2,94kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

[netgear.com](https://www.netgear.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt