NETGEAR GS348PP Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS348PP-100EUS** · EAN: **606449145588** · Prekės kodas: **100490**



548,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **453,64 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 96 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)









Aprašymas

NETGEAR SOHO Ethernet Unmanaged Switches

SOHO Ethernet Unmanaged Switches provide easy and affordable network connectivity to small offices and home offices. They are easy to use, reliable, and rugged with metal enclosures. Power-over-Ethernet (PoE) support is also available for supplying both power and data across a single CAT-5 ethernet cable to devices such as IP security cameras, VoIP phones, wireless access points, and more. With these Plug and Play switches, you can quickly and easily expand your network connections to multiple devices, with no configuration required. Available with 5 to 48 ports, these switches also support energy saving technologies to help you save your power and money.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Extended Features

- Choice of Fast Ethernet and Gigabit Ethernet connectivity
- Energy-efficient technology for power savings
- Auto-MDI/MDIX eliminates the need for crossover cables
- Non-blocking switching architecture for maximum throughput at wire speed
- Auto-negotiation for automatic connection at the highest common speed between switch and an end device
- Power-over-Ethernet (PoE) option available for powering IP Security Cameras, VoIP phones, wireless access points, and other PD-powered devices
- Fanless design for silent opeartion
- Desktop, wall-mountable or rack-mountable (GS324, GS348)

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis radimas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Laido ilgio nustatymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	96 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	1,448 Mpps
Vėlavimas (1 Gb/s)	4 µs
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	12288
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1448000 pps

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
Eilių planavimo algoritmai	Weighted Round Robin (WRR)
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija, Greitis
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	570972 h
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	110 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	410 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	24
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	380 W
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Šilumos sklaida	1402,2 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	310 mm
Aukštis	43 mm
Svoris	4,56 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Naudojimo žinynas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Techninė informacija	
Transportavimo kartono dėžės aukštis	43,2 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	56,7 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	24,1 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	13,1 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	2 vnt
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC 15 A, IC A, RCM, VCCI, KC CB, CE LVD, UL
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	52,00cm × 40,00cm × 10,00cm
Svoris	5,70kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

› Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=EbV13GU2N04

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt