NETGEAR GS516PP Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Mėlyna, Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS516PP-100EUS** · EAN: **606449149258** · Prekės kodas: **100491**



336,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **278,43 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)









Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Instant Connectivity and Reliable Performance

The NETGEAR Gigabit Unmanaged Switch series helps your business cost-effectively expand your network to Gigabit speeds and higher port counts. The GS516PP joins the series and offers 16 PoE+ ports to power high-power PoE devices. With a total PoE power budget of 260W, deploy denser PoE+ devices to a single switch rather than multiple

The GS516PP is energy efficient, built to last, and rigorously tested to provide the reliability your business needs. 802.1p traffic prioritization and jumbo frame support allow for seamless integration with more sophisticated networks.

Powerful and Energy Efficient

Ideal for powering and connecting VoIP phones, wireless access points, IP Cameras and IoT devices. Desktop or rackmount for flexible placement. The GS516PP gives you a highly cost-effective and powerful switch with the best cost/PoE budget ratio.

NETGEAR Unmanaged Switches support the latest Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) standard, which reduces energy consumption when there is light traffic on an active port or when there is no link or no activity detected. It can further save energy when a short cable is used.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	32 Gbit/s
Vėlavimas (1 Gb/s)	12 µs
Jumbo Frames palaikymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Jumbo“ kadrai	9216
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1448000 pps
Paketo buferio atmintis	0,192 MB
Saugumas	
Eilių planavimo algoritmai	Weighted Round Robin (WRR)
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Mėlyna, Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Ventiliatoriaus gedimas, Jungtis, PoE, Energija, Greitis
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2415333,9 h
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	316,1 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	PoE+
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	16
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	260 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	330 mm
Ilgis	207 mm
Aukštis	43 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris	2,3 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC 47 CFR Part15B (Class A) ICES-003 Class A EN 55024/55032/55035 (Class A) AS/NZS CISPR 32 VCCI BSMI CNS13438 KCC UL 62368-1 CB_IEC 60950-1 + IEC 62368-1 Ed-3 LVD EN60950-1+EN62368-1 Ed-2 Rpt AS/NZS 62368.1 Ed-2 BSMI CNS14336-1
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	46,00cm × 28,00cm × 9,00cm
Svoris	3,67kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=PZLMLHrtmX8

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.