NETGEAR GS516UP Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS516UP-100EUS** · EAN: **606449149746** · Prekės kodas: **100492**



354,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **293,31 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)







Aprašymas

Instant Connectivity and Reliable Performance

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The NETGEAR Gigabit Unmanaged Switch series helps your business cost-effectively expand your network to Gigabit speeds and higher port counts. The GS516UP joins the series and offers 8 Ultra60 PoE++ ports and 8 PoE+ ports to power high-power PoE devices. With a total PoE power budget of 380W, deploy denser PoE+ and PoE++ devices to a single switch rather than multiple.

The GS516UP is energy efficient, built to last, and rigorously tested to provide the reliability your business needs. 802.1p traffic prioritization and jumbo frame support allow for seamless integration with more sophisticated networks.

Powerful Ultra60 PoE++

Ideal for powering and connecting 802.11AX wireless access points, 4K/8K IP surveillance cameras, PoE lighting, and high power audio speakers, the GS516UP gives you a highly cost-effective and powerful switch with the best cost/PoE budget ratio.

NETGEAR Ultra60 PoE++ Unmanaged Switches support the latest Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3bt) standard, powerful enough to support devices that require greater power.

The GS516UP includes 8 UltraPoE++ ports that can deliver up to 60W of power per port.

PoE Mode

Your business is always changing and growing, but not all your devices may be 802.3bt standard compatible. PoE mode on the GS516UP solves this problem by providing power to both pre-bt and bt standard devices.

- GS516UP by default uses 802.3bt standard, only compatible for bt standard devices

- 802.3bt Standard Devices: to power bt standard devices, select 802.3bt mode to receive 60W of power
- Pre-802.3bt Standard Devices: to power up pre-802.3bt standard products, select the pre-802.3bt mode to receive more than 30W of power
- If the GS516UP is set to pre-802.3bt mode but the device is standard 802.3bt, then PoE++ power will not be delivered to the device. The switch will only deliver 802.3af (<15W)

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u
10G parama	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	32 Gbit/s
Vėlavimas (1 Gb/s)	12 µs
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1448000 pps
Paketo buferio atmintis	0,192 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija, Greitis
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1213791 h
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	8 - 4 A
Galios suvartojimas (maks.)	456,8 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	16
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	60 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	380 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Šilumos sklaida	1559,5152 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	390 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ilgis	220 mm
Aukštis	43 mm
Svoris	2,6 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	45,00cm × 27,00cm × 9,00cm
Svoris	3,84kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=PZLMLHrtmX8

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.