D-Link DIS-M100G-SW tinklo medijos keitiklis 4000 Mbit/ai Keli režimai, Vienas režimas Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DIS-M100G-SW** · EAN: **790069450020** · Prekės kodas: **1005493**



274,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **227,19 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 4000 Mbit/ai
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 DC įėjimo lizdas
- ✓ Keli režimai, Vienas režimas Fibre kanalo portai: 1 SFP
- ✓ IP30
- ✓ Juoda

Aprašymas

D-Link’s Gigabit Industrial Unmanaged Media Converter turns an Ethernet connection into

fiber, allowing for ultra-fast long distance connections. The DIS-M100G-SW media converter is housed in a highly resistant IP30-rated metal casing to protect the media converter from harsh environmental conditions. Meanwhile, the fanless design extends the life of the DIS-M100G-SW while also being able to operate in a wide temperature range from -40°C up to 70 °C. For increased flexibility, the DIS-M100G-SW can also be mounted on a DIN rail or conveniently mounted on a solid surface wall. In addition, the DIS-M100G-SW supports dual power input which allows for a redundant power supply configuration to make sure the media converter continues to operate in the event of a primary power supply failure.

Extend Your Network

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Fiber-optic speeds are critical to success, but twisted-pair cabling can only go so far. Using D-Link’s converters you can change a twisted-pair Ethernet connection into a single-mode or multi-mode fiber connection that can go much further. Converters for distances of anywhere from 550 m to 80 km allow you to optimize your selection.

No Wasted Space

Its compact size fits anywhere and doesn’t require an entire rack. Measuring just 70 mm wide by 95 mm long by 26.1 mm in depth, with the total volume of one unit just 0.174 liters. This allows for convenient installation wherever it is needed, especially in limited space environments such as telecommunication cabinets or a distribution box.

Plug and Play

The media converters offered by D-Link include several industry-standard technologies that make them easy to operate, like 802.3u/x/ab. Auto-MDI/MDIX and Auto-Negotiation makes sure that your cable connection functions at the highest possible speed while remaining compatible. There’s no management software to configure – just simply connect the converter.

Techninė specifikacija

Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	4000 Mbit/ai
Konverterio įvesties sąsaja	100BASE-FX, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	2,976 pps
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Apdorojimo iš abiejų pusių sistema	Visa, Pusė
Veikimo charakteristikos	
Šviesolaidžio režimo struktūra	Keli režimai, Vienas režimas
Savybės	
Vidinis	Ne
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Jungtis, Tinklas
Produkto spalva	Juoda
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP30
Ryšys	
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Fibre kanalo portai	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	12 - 48 V
Energijos suvartojimas	3,6 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	70 mm
Ilgis	95 mm
Aukštis	26,1 mm
Svoris	190 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 3,00cm × 10,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.