APC Smart-UPS nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 3 kVA 2700 W 10 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SMX3000HV** · EAN: **731304292616** · Prekės kodas: **100800**



3 216,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 658,60 €**


Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 3 kVA 2700 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 10 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda, Nerūdijančiojo plieno











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Stay always online and prevent data loss

As soon as the power fails, an APC Smart-UPS immediately supplies emergency power to all connected equipment. Because an APC UPS does this automatically, you prevent unwanted failure of, for example, a PC, server or switch. With the free APC PowerChute software, you can even have critical IT hardware shut down automatically and in a controlled manner when the UPS battery is almost empty. This prevents data loss, downtime and physical damage to hardware.

Extend the runtime

You can easily increase the number of minutes that the APC SMX UPS can independently supply emergency power by connecting external battery packs (SMX120BP). A runtime of several hours is even possible.

Safety

In addition, a Smart-UPS protects connected devices against peak voltage caused by lightning, among other things. This APC emergency power supply is ideally suited for (small) business use.

Network Management Card

If you connect the UPS directly to your network via the optional APC Network Management Card (AP9640/AP9641), it can be easily managed remotely via SNMP or our remote management software Ecostruxure IT Expert (SFTWES1-DIGI). You can also automatically send a shutdown signal via the network to multiple physical and/or virtual servers. By means of the APC PowerChute Network Shutdown Software belonging to the network card, it is even possible to differentiate between the shutdown moment and the order in which this happens.

Easy to use

This APC Smart-UPS SMX is easy to operate thanks to the LCD screen.

Rack/tower convertible

The APC Smart-UPS SMX is rack/tower convertible. Because both the feet and the front post rack brackets are included, you can mount it in a rack (4U) or place it upright. If you prefer to mount it on all four rack uprights, order the optional SU032A.

Extend the lifespan

The internal battery cartridge (APCRBC143) can be easily, safely and independently replaced by the user. This without having to switch off the APC SMX3000HV or connected equipment. This allows you to easily and cheaply extend the lifespan of the APC Smart-UPS and your equipment will always remain online.

Warranty extension

The factory warranty of the SMX3000HV is 3 years, with the exception of the battery cartridge, which has a factory warranty of 2 years. Both are extended by 3 years to 6 and 5 years respectively with the APC service pack (WBEXTWAR3YR-SP-05).

Switched Outlet Groups: Remote reboot and phased start-up

Thanks to the Switched Outlet Groups, it is possible to configure a phased/delayed power-on per UPS outlet group. This reduces the peak load on the UPS and brings it closer to the constant load, which can limit oversizing of the UPS.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

It is also possible to reset a group of multiple UPS outlets and the equipment connected to them. If a network card (ap9640) is used in combination with Ecostruxure IT Expert (SFTWES1-DIGI), this can even be done remotely.

You can also switch off non-critical loads; this extends the runtime for critical equipment.

Included in the box
1x SMX3000HV
1x USB cable
2x C13 to C14 power cord 2 meters
1x Schuko to C19 input power cord 2 meters
1x C19 to C20 power cord 2.5 meters
1x Software CD with Powershute Business Edition
1x Documentation CD
1x British BS1363A to C19 input power cord
2x front post rack brackets

This APC Smart-UPS is designed for IT managers or network administrators to maintain business uptime, data transfer and continuity during prolonged power outages. The 3kVA line interactive 4U rack/tower UPS provides pure sine wave power to support critical electronics during power disruptions. The SMX comes with IEC 320 C20 input (includes BS1363A, IEC 320 C20 and Schuko CEE 7/EU1-16P power cords), 8x IEC 320 C13 and 2x IEC 320 C19 outlets. The UPS has a SmartSlot for optional Network Management Card that enables graceful shutdown of physical servers, virtual machines & HCI Clusters via PowerChute Network Shutdown. It comes with BS1363A British, IEC 320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P input, 8x IEC 320 C13 and 2x IEC 320 C19 outlets, and 2x IEC jumper cables. The UPS has a 3-year warranty, and the built-in lead-acid battery has a 2-year warranty. This uninterrupted power supply can connect to EcoStruxure IT or third-party centralized management platforms. The SMX UPS has a 3-year warranty, and the built-in lead-acid battery has a 2-year warranty. This is compatible with dedicated user-replaceable battery, and the APC replacement battery cartridge helps restore UPS performance to the original specifications. The Smart-UPS comes with a pair of tower-mounting stabilizing feet and rack-mounting brackets. The 3 switchable outlet groups allow more granular management of the power supplied to your devices. The Emergency Power Off feature enables the UPS to remotely shutdown during emergencies.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	3 kVA
Išvesties galia	2700 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	140 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	280 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	208 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnių reguliavimas	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	645 J
Išlaikymo trukmė (min.)	2 ms
Išlaikymo trukmė (maks.)	10 ms

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Efektyvumas	98,5%
Amplitudės koeficientas	3:1
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
Garso lygis	55 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip

Ryšys

AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C20 šakotuvas
Lizų kiekis	10 AC išvestis(ys / čių)
Išėjimo IEC jungčių skaičius	2
„SmartSlot“	Taip
„SmartConnect“ prievadas	Ne

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	738 VAh
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	6,25 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	18 min
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	3 h
Hot-Swap baterija	Taip
Automatinis baterijos bandymas	Taip

Konstrukcija

Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda, Nerūdijančiojo plieno
Rėmo pajėgumas	4U
Kabelio ilgis	1,83 m
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Būsena

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH
Pakuotės turinys	
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridėti kabeliai	RS-232, USB laidas
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	178 mm
Ilgis	483 mm
Aukštis	432 mm
Svoris	38,6 kg
Pakuotės duomenys	
Programinės įrangos CD	Taip
Pakuotės plotis	586 mm
Pakuotės gylis	633 mm
Pakuotės aukštis	330 mm
Paketo svoris	47,7 kg
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	6 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	2447,6
Kitos savybės	
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	64,00cm × 59,00cm × 34,00cm
Svoris	47,50kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.