APC Smart-UPS On-Line nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 5 kVA 4500 W 12 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SRT5KXLI** · EAN: **731304301615** · Prekės kodas: **100805**



6 716,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **5 551,16 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės


- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 5 kVA 4500 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 12 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Juoda













Aprašymas

This APC Smart-UPS is designed for IT professionals or network administrators to maintain business uptime and continuity. This 5kVA on-line tower UPS provides pure sine wave power and extended runtime to support critical electronics during power disruptions. It comes with hard wire 3-wire

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

(1P+N+E) input, 6x IEC 320 C13 and 4x IEC 320 C19 outlets, and 2x IEC jumper cables. The UPS has an embedded Network Management Card for UPS network-based monitoring and management. The UPS comes with PowerChute Network Shutdown that provides graceful shutdown of physical servers, virtual machines, and HCI clusters. It has an additional SmartSlot for optional accessory card such as Dry Contact I/O card. The UPS can connect to EcoStruxure IT or third-party centralized management platforms. The UPS has a 3-year warranty, and the built-in lead-acid battery has a 2-year warranty. The UPS is compatible with SRTRK2 (4-post) and SRTRK3 (2-post) rail kits sold separately. Designed for IT professionals or network administrators providing wide input voltage window, tight output voltage regulation, frequency regulation, internal bypass, and input power factor correction.

Techninė specifikacija

Features	
UPS topology	Double-conversion (Online)
Output power capacity	5 kVA
Output power	4500 W
Waveform	Sine
Input operation voltage (min)	100 V
Input operation voltage (max)	275 V
Input frequency	40 - 70 Hz
Output operation voltage (min)	220 V
Output operation voltage (max)	240 V
Output frequency regulation	50/60 Hz
Surge energy rating	480 J
Efficiency	94.1%
Crest factor	3:1
Emergency Power Off (EPO)	Yes
Noise level	55 dB
Surge protection	Yes
Audible alarm(s)	Yes
Auto-restart	Yes
Ports & interfaces	
AC outlet types	C13 coupler, C19 coupler
Power plug	Hardwire
AC outlets quantity	12 AC outlet(s)
Number of output IEC jumpers	2
USB port	Yes
Serial interface	Yes
Serial interface type	RJ-45
SmartSlot	Yes

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

SmartConnect port	No
Battery	
Battery technology	Sealed Lead Acid (VRLA)
Battery capacity	845 VAh
Typical backup time at full load	4 min
Typical backup time at half load	11.8 min
Battery life (max)	5 year(s)
Battery recharge time	1.5 h
Hot-swap battery	Yes
Automatic battery test	Yes
Cold start	Yes
Design	
Product colour	Black
Display type	LCD
LED indicators	Status
International Protection (IP) code	IP20
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-15 - 45 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 95%
Storage relative humidity (H-H)	0 - 95%
Operating altitude	0 - 3000 m
Non-operating altitude	0 - 15000 m
Certificates	
Compliance certificates	RoHS
Certification	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Packaging content	
Cables included	USB cable
Management card included	Yes
Quick installation guide	Yes
Sustainability	
Sustainability certificates	ENERGY STAR
Weight & dimensions	
Width	130 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Depth	719 mm
Height	432 mm
Weight	54.4 kg
Packaging data	
Temperature sensor	Yes
Warranty card	Yes
Software CD	Yes
Package width	610 mm
Package depth	960 mm
Package height	330 mm
Package weight	63.6 kg
Logistics data	
Products per pallet	6 pc(s)
Harmonized System (HS) code	85078000
Total carbon footprint (kg of CO2e)	8386.06
Other features	
Packaging content	Comms cable Removable support feet Web/SNMP Management Card
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	100,00cm × 65,00cm × 35,00cm
Svoris	55,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.