

APC E3SUPS20K3IB nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 20 kVA 20000 W

Gamintojas: APC · Modelis: E3SUPS20K3IB · EAN: 731304340775 · Prekės kodas: 100854



8 939,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 7 388,35 €

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 20 kVA 20000 W
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 240 V
- ✓ Stelažas Balta

Aprašymas

This high-efficiency 3-phase UPS E3SUPS20K3IB features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room. This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 20 kVA UPS, ideal for small and medium businesses. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments. This UPS is for internal batteries, but is supplied without batteries, so you can easily customize the battery runtime.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	20 kVA
Išvesties galia	20000 W
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	304 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	477 V
Įėjimo dažnis	45/65 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V

Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Maksimali srovė	37 A
Galios koeficientas	0,99
Amplitudės koeficientas	3:1
Išvesties įtampa THD	5,5%

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos įtampa	240 V

Konstrukcija

Forma	Stelažas
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP20

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE

Svoris ir matmenys

Plotis	380 mm
Ilgis	907 mm
Aukštis	1400 mm
Svoris	150 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	563 mm
Pakuotės gylis	1014 mm
Pakuotės aukštis	1640 mm
Paketo svoris	158 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
--------------------------------	----------

Ryšys

AC išėjimo tipai

Hardwire

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

165,00cm × 103,00cm × 58,00cm

Svoris

155,00kg