

Allied Telesis GS910/16 Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: **ALLIED TELESIS** · Modelis: **AT-GS910/16-50** · EAN: **767035207483** · Prekės kodas: **101002**



183,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **151,98 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16

Aprašymas

Gigabit Ethernet Unmanaged Switch

The Allied Telesis GS910 Series offers unmanaged Gigabit switching solutions for the desktop, and small networks. With minimal to no set-up, GS910 Series switches provide simple and seamless connectivity to existing network infrastructure.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas Ne-valdomas

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	16

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Laido ilgio nustatymas	Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	32 Gbit/s
Pralaidumas	23,8 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148800 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Paketo buferio atmintis	0,524 MB

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	EAP
Apsauga nuo nesklaidaus ryšio	Taip
BPDU tuneliavimas	Taip

Konstrukcija

Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Taip
Saugumas	UL60950-1, 2nd Edition, CSA C22.2 No.60950-1-07, 2nd Edition, IEC60950-1(UL-EU, UL-CB)

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	0.3 A
Galios suvartojimas (maks.)	12 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
-------------------------------	----

Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	263 mm
Ilgis	179 mm
Aukštis	38 mm
Svoris	1,5 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	EAC, EN55024, ICES Class A, VCCI Class A, FCC Class A, RCM, CE, EN55022, CISPR 55022
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	47,00cm × 26,00cm × 12,00cm
Svoris	2,48kg