

Allied Telesis AT-GS910/5-50 Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: **ALLIED TELESIS** · Modelis: **AT-GS910/5-50** · EAN: **767035207391** · Prekės kodas: **101003**



101,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **84,21 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų skaičius: 5

Aprašymas

The Allied Telesis GS910 Series offers unmanaged Gigabit switching solutions for the desktop, and small networks. The series has internal and external power supply versions, and also features network loop guard technology, which automatically detects any unexpected network loops, and prevents network devices from broadcast packet storms.

With minimal to no set-up, GS910 Series switches provide simple and seamless connectivity to existing network infrastructure. Each unmanaged switch is backed with a lifetime limited warranty.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas Ne-valdomas

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0

Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	5
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Laido ilgio nustatymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s
Pralaidumas	7,4 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148800 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Saugumas	
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Pilka
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	3,1 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	160 mm
Ilgis	105 mm
Aukštis	35 mm

Svoris	500 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (l × P × A)	25,00cm × 23,00cm × 9,00cm
Svoris	1,03kg