APC EPDU2016M maitinimo paskirstymo įrenginys 8 AC išvestis(ys / čių) 1U Juoda

Gamintojas: **APC** · Modelis: **EPDU2016M** · EAN: **731304761198** · Prekės kodas: **1012100**



636,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **526,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ input: 1PH, 16A, 200-240VAC
- ✓ Outlets: (8) C13
- ✓ Metered
- ✓ Full-featured network management capability
- ✓ Interactive LCD display





Aprašymas

Schneider Easy Metered Rack PDU EPDU2016M is Easy-to-install and easy-to-use PDU, making rack power distribution easy and intelligent. This provides real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip. EPDU2016M has IEC 60320 C20 200-240V type inlet and eight IEC C13 type outlet sockets. This is horizontal rack mountable PDU in ultra light weight and smart, multifunctional new designed display. Full-featured user friendly network management web interface provides standards-based management via Web, SNMP, and Command Line Interface. Allows users to access, configure, and manage units from remote locations to save valuable time. Indicates overload and warning conditions based on the user-defined alarm thresholds. Alerts users of potential overloaded circuits. Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released. The green packaging includes cable, installation guide, user manual and horizontal mounting brackets for quick and easy mounting in the rear of the enclosure. This can operate from -5° to +50°C temperation range and comes with 2 year of standard warranty. Define alarm thresholds in order to avoid overloaded circuits. Network and visual alarms inform the user of possible problems.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
PDU tipai	Išmatuotas
Rėmo pajėgumas	1U
Tipas	Vienfazis
Montavimas	Vertikaliai
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C13 šakotuvas
Energijos valdymas	
Nominali įėjimo įtampa	230 V
Maksimali srovė	16 A
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Nominalioji išėjimo įtampa	208 V
Išėjimo įtampa	208 V
Leistinoji apkrova	3680 VA
Etapų skaičius	1
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, UKCA
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	482 mm
Ilgis	100 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	1,7 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	3 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės plotis	210 mm
Pakuotės gylis	570 mm
Pakuotės aukštis	680 mm
Logistikos duomenys	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	649
Matmenys ir svoris	
Svoris	3,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Anglies pėdsakas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.