CyberPower PR3000ELCDSL nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 3 kVA 2700 W 9 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **PR3000ELCDSL** · EAN: **4712364146367** · Prekės kodas: **1012261**



1 074,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **888,35 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 3 kVA 2700 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 9 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 12 V 9 Ah
- ✓ Tower Juoda



Aprašymas

The Professional Tower Series UPS provides advanced level of power protection to servers, telecom equipment, VOIP, internet working hardware and other mission-critical applications. Featuring Pure Sinewave output and Automatic Voltage Regulation (AVR) stabilizing the AC signal and maintaining a safe voltage, it allows the UPS to maintain safe power levels for the connected equipment without resorting to battery power. The multifunction LCD readout provides immediate access to precise information of critical power/battery condition and to help users control and manage the machine easily.

The optional SNMP/HTTP Remote Management Capability enables remote management and control of the system through standard web browser. Together with the included PowerPanel Business Edition management software, it could provide corporate servers and critical workstations comprehensive network power management including unattended-shutdown, event logging, reporting, and notifications.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	3 kVA
Išvesties galia	2700 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	160 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	283 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	405 J
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C20 šakotuvas
Lizų kiekis	9 AC išvestis(ys / čių)
USB 2.0 portų kiekis	1
Serijinių portų kiekis	1
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	9 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Palaikomų baterijų skaičius	4
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	3 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	12 min
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Automatinis baterijos bandymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	170 mm
Ilgis	432 mm
Aukštis	221 mm
Svoris	24,5 kg
Pakuotės duomenys	
Siejama programinė įranga	PowerPanel Business Edition
Kitos savybės	
Išėjimo įtampa	230 V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	58,00cm × 32,00cm × 36,00cm
Svoris	27,91kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt