APC AP8858EU3 maitinimo paskirstymo įrenginys 20 AC išvestis(ys / čių) 0U

Gamintojas: **APC** · Modelis: **AP8858EU3** · EAN: **731304277033** · Prekės kodas: **1012372**



1 045,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **864,38 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išmatuotas 0U
- ✓ 20 AC išvestis(ys / čių) C13 šakotuvas, C19 šakotuvas
- ✓ 3680 W



Aprašymas

APC Metered Rack PDUs offer resilient power distribution and actively measure, display, and log volts, amps, real power (kW) & energy (kWh). This PDU offers LCD display, real-time remote monitoring and user-defined alarms to help prevent circuit overloads that can cause accidental power loss to critical equipment. Historical reporting enables users to meter customer power usage, optimize energy use as well as plan for capacity . This zeroU PDU can operate at up to 60 degrees Celsius and can be accessed, configured, and managed remotely via EcoStruxure IT, Web, SNMP and Command Line Interface. Power is supplied to the PDU at 220-240 volts via IEC 309 2P + E plug with a 3m (10 ft) cord while power comes out at 230 volts through (18) C13 and (2) C19 locking outlets. It integrates with EcoStruxure IT, and daisy-chaining is supported to monitoring up to 4 PDUs from 1 IP address as well as a local USB port for easy local firmware updates As a Green Premium product, this unit comes with a verified product environment profile, including carbon footprint, scope 3 emissions and end of life instructions.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
PDU tipai	Išmatuotas
Rėmo pajėgumas	0U
Montavimas	Vertikaliai
Ryšys	
Lizų kiekis	20 AC išvestis(ys / čių)
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	IEC309
Įėjimo jungties tipas	IEC 309 16A 2P+E
Išvesties jungtys	18x IEC 320 C13 2x IEC 320 C19
Savybės	
Kabelio ilgis	3 m
Valdymo funkcijos	
Stebėsena	Srovė, Energija, Įtampa
Energijos valdymas	
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Leistinoji apkrova	3680 VA
Maksimali srovės įvestis per fazę	16 A
Maksimalus bendras srovės kreipimas per fazę	16 A
Maksimali galia	3680 W
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CSA C22.2 No. 60950,IEC 60950,METI Denan,UL 60950-1,VDE RoHS, REACH
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	56 mm
Ilgis	44 mm
Aukštis	902 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris	2,93 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	4,92 kg
Pakuotės plotis	162 mm
Pakuotės gylis	107 mm
Pakuotės aukštis	1124 mm
Logistikos duomenys	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	13349,44
Matmenys ir svoris	
Svoris	5,85kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt