ASRock Challenger 750W 80 PLUS gold Power Supply

Gamintojas: **ASROCK** · Modelis: **CL-750G** · EAN: **4710483948282** · Prekės kodas: **1012389**



103,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **85,87 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Bendra galia: 750 W
- ✓ 80 PLUS Gold sertifikatas
- ✓ ATX formatas, ATX 3.1 versija
- ✓ 4 SATA ir 2 Molex 4 pin jungtys
- ✓ 2 PCI Express 6+2 pin jungtys
- ✓ Aktyvus PFC; didžiausia išėjimo srovė (+12V): 62.5 A

Aprašymas

ASROCK CL-750G – tai ATX formato maitinimo blokas, kurio bendra galia siekia 750 W, o sertifikatas – 80 PLUS Gold. Jis veikia su 100 - 240 V kintamosios srovės įtampa ir 50 - 60 Hz dažniu.

- ATX formato korpusas, ATX 3.1 versija
- Pagrindinės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- 4 SATA maitinimo jungtys ir 2 periferinės (Molex) 4 pin maitinimo jungtys
- 2 PCI Express maitinimo jungtys (6+2 pin)
- Aktyvus galios koeficiento korekcija (PFC)
- Didžiausia išėjimo srovė (+12V): 62.5 A

Aušinimas aktyvus – įrengtas 1 ventiliatorius, sumontuotas viršuje. Blokas turi įjungimo/išjungimo jungiklį, o gaminio spalva – auksinė.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Gold
Aušinimo tipas	Active
Ventiliatorių skaičius	1 fan(s)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

On/off mygtukas	Taip
Ventiliatoriaus vieta	Top
Energijos valdymas	
Bendroji galia	750W
AC įėjimo įtampa	100 - 240V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Active
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	62.5A
Veikimo charakteristikos	
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
ATX versija	3.1
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
SATA elektros jungčių skaičius	4
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	2
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 27,00cm × 20,00cm
Svoris	2,30kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.