GIGABYTE UD1000GM PG5 V2 maitinimo blokas 1000 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **GP-UD1000GMPG5V2** · Prekės kodas: **1012889**



176,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **146,20 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda








Aprašymas

Ensure reliable and efficient power delivery with GIGABYTE power supplies. Designed for peak performance and durability, our PSUs offer stable and consistent energy to power your high-performance systems. With advanced protections and high-quality components, GIGABYTE power supplies provide the confidence you need for seamless, uninterrupted computing experiences.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1000 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	15 - 6.5 A
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	125 W
Kompleksinė galia (+12 V)	1000 W
Kompleksinė galia (+5V)	125 W
Kompleksinė galia (–12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	83,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Laikymo laikas	16 ms
Efektyvumas	90%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	61 cm
SATA elektros jungčių skaičius	8
SATA maitinimo kabelio ilgis	150,600 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	120,150,500 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (16 kontaktų)	1
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	70 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	60 cm
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

PCI „Express“ jungtis	Taip
EPS jungčių skaičius	2
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	HYB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
On/off mygtukas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	2,48 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	618 mm
Pakuotės gylis	269 mm
Pakuotės aukštis	211 mm
Paketo svoris	2,64 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	10 metai

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.