SilverStone SST-TX700-G 700W Black 2x PCIe 700 Watts

Gamintojas: **SILVERSTONE** · Modelis: **SST-TX700-G** · EAN: **4710679810461** · Prekės kodas: **1013123**



194,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **161,07 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Bendra galia: 700 W
- ✓ „80 PLUS Gold“ sertifikatas
- ✓ Kintamosios srovės įėjimo įtampa: 90-264 V
- ✓ 6 „SATA“, 4 „PCIe“ (6+2 kontaktų) ir 4 „Molex“ jungtys
- ✓ 1 ventiliatorius, kurio skersmuo 80 mm
- ✓ Apsauga nuo viršsrovių, viršįtampio, įtampos kritimo, galios viršijimo, trumpojo jungimo ir perkaitimo

Aprašymas

„SilverStone SST-TX700-G“ – kompiuterio maitinimo blokas, kurio bendra galia siekia 700 W. Jis yra juodos spalvos ir turi „80 PLUS Gold“ sertifikatą. Kintamosios srovės įėjimo įtampos diapazonas yra 90-264 V, o galios koeficiento koregavimo (PFC) tipas – aktyvusis.

Komponentams prijungti blokas turi 6 „SATA“ maitinimo jungtis, 4 „PCI Express“ maitinimo jungtis (6+2 kontaktų) ir 4 periferinių įrenginių („Molex“) maitinimo jungtis (4 kontaktų).

Aušinimą užtikrina 1 ventiliatorius, kurio skersmuo yra 80 mm. Maitinimo blokas turi apsaugos funkcijas nuo viršsrovių, viršįtampio, įtampos kritimo, galios viršijimo, trumpojo jungimo ir perkaitimo.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Ventiliatorių skaičius	1 fan(s)
Ventiliatoriaus skersmuo	80 mm
Energijos valdymas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Bendroji galia	700W
AC įėjimo įtampa	90-264V
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Active
Maitinimo apsaugos ypatybės	Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage
Veikimo charakteristikos	
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
Ryšys	
SATA elektros jungčių skaičius	6
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	4
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	18,00cm × 9,00cm × 7,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.