# D-Link DGS-1016D/E tinklo komutatorius Ne-valdomas Juoda, Metalinis

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1016D/E** · EAN: **790069269974** · Prekės kodas: **101355**



**83,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **69,34 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas Didinimas





## Aprašymas

### Power Savings by Number of Connected Ports and Link Status

Computers do not require Internet access all the time; neither do switches utilize all ports at all times. When a computer or network equipment is shutdown, switches often remain on and continue to consume considerable amount of power. With Green Ethernet technology, D-Link switches can automatically detect link status and reduce power usage of ports that are idle. Computers or any connecting parties set to standby mode (not power off), however, will not provide significant power savings.

### Power Savings by Cable Length

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

The Green Ethernet switches have the ability to analyze the length of any Ethernet cable connected to them for adjustment of power usage accordingly. Shorter lengths require less power.

## Overall Power Savings Per Day

For a traditional switch, power consumption remains constant even when the ports are not in use. In a standard workday scenario where PCs are used for 10 hours a day and powered off 14 hours a day, and connected to the switch using 20 meter cables, D-Link's Green Ethernet can save up to 20% power used for each system.

Get the blazing speed of Gigabit Ethernet with the D-Link GigaExpress DGS-1016D, an 16-port 10/100/1000Mbps Gigabit Switch that delivers power, performance, and reliability in one cost-effective, space-saving design. Increase the speed of your network server and backbone connections, or make Gigabit to the desktop a reality.

Power users in the office, workgroup, or creative production environment can now move large, bandwidth-intensive files faster. Transfer graphics, CGI, CAD, or multimedia files across the network instantly. The versatile and compact 1RU height design of the DGS-1016D enables the device to be rackmounted in a standard 19 inch rack, while conserving valuable rack space.

## Power-Packed

It features a non-blocking switching architecture that filters and forwards packets at full wire-speed for maximum throughput. An 8K MAC address table provides scalability for even the largest networks. Address learning and aging, 802.3x Flow Control for full-duplex mode, and back pressure flow control for half-duplex mode alleviates traffic congestion and ensures reliable data transmission.

Designed using industry standards, it is compatible with virtually all 10, 100, and 1000Mbps Ethernet devices and other vendor equipment. The D-Link DGS-1016D 10/100/1000 Mbps Gigabit Switch protects your existing network investments while providing you with a straightforward migration path to faster Gigabit speeds.

## Easy to use

The auto features of this gigabit switch make installation plug and play and hassle-free. No configuring is required. Auto MDI/MDI-X crossover on all ports eliminate the need for crossover cables or uplink ports. Auto-negotiation on each port senses the link speed of a network device (either 10, 100, or 1000 Mbps) and intelligently adjusts for compatibility and optimal performance.

It also features diagnostic LEDs which display status and activity, allowing you to quickly detect and correct problems on the network. Every port also supports a cable diagnostic feature that helps to detect cable related problems.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Perjungimo tipas | Ne-valdomas |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 16 |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G parama | Ne |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T |
| Pilnai abipusis (duplex) | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip |
| Auto MDI/MDI-X | Taip |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 8000 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 32 Gbit/s |
| „Store-and-forward“ funkcija | Taip |
| Maksimalaus duomenų perdavimo sparta | 1 Gbit/s |
| Jumbo Frames palaikymas | Taip |
| Paketo buferio atmintis | 0,340 MB |
| **Konstrukcija** | |
| Stovo montavimas | Taip |
| Didinimas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda, Metalinis |
| LED indikatoriai | Taip |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 828109 h |
| **Energijos valdymas** | |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| Energijos suvartojimas | 11,7 W |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Ne |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -10 - 55 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 281,9 mm |
| Ilgis | 180,3 mm |
| Aukštis | 44,5 mm |
| Svoris | 1,35 kg |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 180 mm |
| Pakuotės gylis | 328 mm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Pakuotės aukštis | 108 mm |
| Paketo svoris | 1,71 kg |
| **Techninė informacija** | |
| Transportavimo kartono dėžės aukštis | 35,9 cm |
| Transportavimo kartono dėžės plotis | 19,7 cm |
| Transportavimo kartono dėžės ilgis | 57,2 cm |
| Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris | 8,54 kg |
| Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje | 5 vnt |
| Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru) | 295,7 kg |
| Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto) | 30 vnt |
| Kiekis ant padėklo (gabenant oru) | 150 vnt |
| Padėklo bendrasis ilgis | 110 cm |
| Padėklo bendrasis plotis | 120 cm |
| Padėklo aukštis (gabenant oru) | 121,2 cm |
| Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra) | 480,3 kg |
| Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto) | 50 vnt |
| Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto) | 250 vnt |
| Padėklo aukštis (gabenant jūra) | 193 cm |
| Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris | 9,21 kg |
| **Sertifikatai** | |
| Sertifikavimas | FCC Class A, CE, ICES-003, VCCI, C-Tick, RoHS |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176990 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 33,00cm × 18,00cm × 11,00cm |
| Svoris | 1,59kg |

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**D-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**D-Link Benelux**
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt