

D-Link DGS-1005P/E tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1005P/E** · EAN: **790069440984** · Prekės kodas: **101359**



64,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **53,64 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Fast. Compact. Convenient.

The D-Link DGS-1005P 5-Port Desktop Gigabit PoE+ Switch enables you to connect Power over Ethernet (PoE) devices such as wireless access points (APs), network video cameras and IP phones to the network. Built with home and small business users in mind, the DGS-1005P is compact and operates silently, making it ideal for most rooms and offices.

Gigabit Performance.

The DGS-1005P features plug-and-play installation and requires no configuration.

Automatic MDI/MDI-X support on all ports removes the need for crossover cables when connecting to another switch, and auto-negotiation on each port intelligently adjusts the port speed for compatibility with the connected device. With wire-speed filtering and store-and-forward switching, the DGS-1005P maximises network performance while minimising the transmission of bad network packets.

Power Over Ethernet+

The DGS-1005P features four Gigabit Ethernet ports that support the IEEE 802.3af and IEEE 802.3at PoE, supplying up to 30 W on each PoE port and providing a total power budget of 60 W.

You can connect compatible devices to the DGS-1005P without using an additional power supply. This allows you to save on cabling and power supplies and to install devices on locations without immediate access to power outlets.

Green Technology

The DGS-1005P features green technology such as IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), link status detection, and cable length detection. EEE adjusts the power consumption of the switch based on network utilisation, reducing energy use during periods of inactivity. Link status detection powers down unused ports, saving power when connected devices are shut down or disconnected. Cable length detection adjusts the power output of the port based on the cable length, reducing the power requirements of the switch.

Compact and Silent

The compact design of the DGS-1005P allows placement in most locations, including those where space is at a premium. The desktop form factor provides everything you need to set up a new network or expand an existing network, while the fanless design ensures silent operation even in noise-sensitive areas such as workstations and meeting rooms.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	5
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	7,44 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip

Saugumas

Paketų filtravimas	7.44 Mpps
--------------------	-----------

Konstrukcija

Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija, Greitis, Būsena
Montuojamas ant sienos	Taip

Veikimo charakteristikos

Buferio dydis	64 KB
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Energijos valdymas

Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
-----------------------------	------

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) prievadų skaičius	4
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	60 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	100 mm
Ilgis	98 mm
Aukštis	28 mm
Svoris	260 g

Sertifikatai

Sertifikavimas

CE, BSMI, FCC , VCCI, RCM, cUL, CB, LVD, BSMI

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

20,00cm × 16,00cm × 8,00cm

Svoris

0,85kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL

dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt