FSP FSP350-70PFL power supply unit 350 W Grey

Gamintojas: **FSP GROUP** · Modelis: **FSP350-70PFL** · EAN: **4016138654486** · Prekės kodas: **1013828**



127,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **105,70 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 350 W 90 - 264 V 47 - 63 Hz
- ✓ PC 80 PLUS Bronze
- ✓ Grey

Aprašymas

FSP350-70PFL is an industrial level of switching power supply. The power supply comes to offer the total power capacity up to 350 Watts, and uses unique active PFC (Power Factor Correction) circuit design with its high-load electrical components, makes it to be perfectly used in an industrial environment. In addition, with its full range of input and output electrical features, the power supply is ideally the best choice for server, workstation, communication or any other automation applications to use. The product also complies with the latest safety and EMC standards, which is perfectly to meet various regulations worldwide.

Application:

For standard, advanced workstation, server and industrial power system.

Techninė specifikacija

Power	
Total power	350 W
AC input voltage	90 - 264 V
AC input frequency	47 - 63 Hz
Power Factor Correction (PFC) type	Active

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Max output current (+3.3V)	21 A
Max output current (+12V1)	17 A
Max output current (+12V2)	17 A
Max output current (+5V)	16 A
Max output current (-12V)	0.5 A
Max output current (+5Vsb)	3 A
Hold time	15 ms
Power protection features	Over voltage, Short circuit
Ports & interfaces	
Cabling type	Non-Modular
Performance	
Purpose	PC
80 PLUS certification	80 PLUS Bronze
Mean time between failures (MTBF)	100000 h
Design	
Product colour	Grey
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 50 °C
Storage temperature (T-T)	-20 - 80 °C
Certificates	
Certification	CE,FCC,TUV,UL/cUL,CCC
Weight & dimensions	
Width	150 mm
Depth	140 mm
Height	86 mm
Other features	
Operating altitude	0 - 2000 m
Rise time	20 ms

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.
Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich, DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt