ASUS ROG -THOR-1600T3-GAMING-EVO maitinimo blokas 1600 W 20+4 pin ATX ATX Pilka

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YE00VB-B0NA00** · EAN: **4711636587020** · Prekės kodas: **1013923**



1 003,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **829,67 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1600 W 100 - 240 V
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Titanium
- ✓ Aktyvus
- ✓ Pilka














Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Ultimate Power. Unmatched Stability

The ROG Thor 1600W Titanium III EVO delivers the power and stability demanded by gamers. A next-gen GaN MOSFET boosts efficiency, while GPU-First voltage sensing with a patented intelligent stabilizer ensures stable, top-tier performance. Turbo Mode maximizes cooling for overclocking and demanding workloads.

The ROG Thor 1600W Titanium III EVO also includes the ROG Equalizer, a patented 12V-2x6 PCIe power cable engineered to reduce heat stress and keep cable and connector temperatures well to protect the graphics card. With full ATX 3.1 compliance and a native 12V-2x6 connector, the ROG Thor III Titanium Series ensures your high-end rig has the power to conquer any challenge.

The ROG Thor 1600W Titanium III EVO retains its signature OLED display, now with magnetic attachment for easy swapping to either side, supporting both fan-up and fan-down installations. An included Type-C extender further enables flexible relocation to the chassis front or exterior for maximum visibility.

Patented ROG Equalizer PCIe Cable

Engineered to reduce heat stress and keep cable and connector temperatures well to protect the graphics card.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1600 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	125 W
Kompleksinė galia (+12 V)	1600 W
Kompleksinė galia (+5V)	125 W
Kompleksinė galia (–12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	30 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	133,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	61 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

SATA elektros jungčių skaičius	9
SATA maitinimo kabelių skaičius	3
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	3
„PCI Express“ maitinimo jungtys (16 kontaktų)	2
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	75 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	100 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Titanium
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	DBB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	120000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Iliuminacija	Taip
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano tipas	OLED
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Pridedamas (-i) laidų užveržiklis (-iai)	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	190 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	2,5 kg
Pakuotės duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės plotis	397 mm
Pakuotės gylis	250 mm
Pakuotės aukštis	159 mm
Paketo svoris	5,91 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt