FSP FlexGURU 300W maitinimo blokas 20+4 pin ATX „Flex ATX“ Juoda

Gamintojas: **FSP GROUP** · Modelis: **PPA3004300** · EAN: **4713224522529** · Prekės kodas: **1013950**



110,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **91,65 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 300 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ Serveris „Flex ATX“
- ✓ 4 cm
- ✓ Juoda






Aprašymas

Fully Modular Design

Fully modular design with all black ribbon cables simplifies installation, which allows you to use only the cables you need, for a much neater build.

High Power Density

FlexGuru series featured with high power density, 20% higher than any Flex PSU in the same wattage and frame.

Firm Installation with Beetle Technology

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

FSP pioneered the development of the Beetle technology in FLEX-ATX PSU, and we applied it on the FlexGuru series. The new technology strengthens the fixation adequacy by 25% which makes the PSU fit in most of the Flex-ATX chassis in the market.

Excellent Thermal Performance

Unlike general FLEX PSUs, FlexGuru series is designed with inner 40mm fan, noise cancellation and achieving maximum cooling at all times.

90% Efficiency Conversion

The efficiency of your power supply directly affects your system's performance. FlexGuru 300W has a guaranteed typical efficiency of 90%, offer the high conversion power to boost your system.

Keep in Compliance IEC 62368

FSP Group brings you the latest technologies in renewable energy, they provide a full range of additional safety features to keep up with the latest regulations. FSP has upgraded the majority of their power supplies to the latest UL# 62368 standard.

Safety Protection

OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OPP (Over Power Protection), SCP (Short Circuit Protection), and OTP (Over Temperature Protection), a full guardian circuit protections to keep your hardware safe.

Japanese Electrolytic Capacitors

Using Japanese electrolytic capacitors, FlexGuru series offers a stable output and long-term reliability you need.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	300 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	6-3 A
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	70 W
Kompleksinė galia (+5V)	70 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	12 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	14 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Efektyvumas	90%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
SATA elektros jungčių skaičius	4
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	1
Floppy diskelio disko jungtis	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Serveris
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	„Flex ATX“
Aušinimo padengimo tipas	Rutulinis guolis
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ventiliatoriaus skersmuo	4 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	CPU, Peripheral (Molex), SATA
Svoris ir matmenys	
Plotis	40,5 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	81,5 mm
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 4,00cm × 8,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.
Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich, DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt