EIZO FlexScan EV3895-WT kompiuterio monitorius 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 pikseliai UltraWide Quad HD+ LCD Balta

Gamintojas: **EIZO** · Modelis: **EV3895-WT** · EAN: **4995047056744** · Prekės kodas: **1014519**



1 431,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 183,39 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 95,2 cm (37.5") Balta
- ✓ Aukščio reguliavimas 19,3 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB, C tipo USB HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 3840 x 1600 pikseliai UltraWide Quad HD+ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai









Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	95,2 cm (37.5")
Ekrano rezoliucija	3840 x 1600 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	24:10
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	UltraWide Quad HD+
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,78 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano išlinkis	2300R
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3440 x 1440, 3840 x 1600
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,229 x 0,229 mm
Pikselių tankumas	111 ppi
Matomas dydis, horizontalus	88 cm
Matomas dydis, vertikalus	36,6 cm
Matomas dydis, įstrižainė	95,3 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	31 - 99 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	29 - 31 Hz
Spalvų gamos standartas	sRGB, DCI-P3
DCI-P3 spalvų gama	94%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	2 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Balta
Kojelių spalva	Balta
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB, C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	3
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	2
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	85 W
HDMI portų kiekis	2
„DisplayPort“ kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	19,3 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-70 - 70°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Švedų kalba
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	29 kWh
Energijos suvartojimas	29 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	194 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	893,9 mm
Gylis (su stovu)	240 mm
Aukštis (su stovu)	411 mm
Svoris (su stovu)	13,2 kg
Plotis (be stovo)	893,9 mm
Gylis (be stovo)	109,8 mm
Aukštis (be stovo)	398,2 mm
Svoris (be stovo)	9,5 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, HDMI, Iš A tipo USB į B tipo USB, Iš C tipo USB į C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Kitos savybės	
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Automatinis ryškumo valdymas	Taip
Garantinis laikotarpis	5 metai
Look-up lentelės (LUT) bitų gylis	14
Atitikties sertifikatai	CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Sertifikavimas	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	102,00cm × 55,00cm × 36,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė E A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EIZO Corporation

Shimokashiwano 153, 924-8566 Hakusan, JP

eizoglobal.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

EIZO Europe GmbH

Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, DE

eizo.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.