CyberPower Online S Series OLS3KECR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 3 kVA 2700 W 7 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **OLS3KECR** · EAN: **4711027792620** · Prekės kodas: **1016460**



552,90 € ~~794,90 €~~

Kaina su PVM

Be PVM: **456,94 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 3 kVA 2700 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 7 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 12 V 9 Ah
- ✓ Tower Juoda





Aprašymas

CyberPower OLS3KECR provides reliable battery backup and power protection for multimedia devices, IT equipment, computers, workstations, NAS/Storage devices, telecom devices, networking devices, security/emergency systems, and surveillance systems. The UPS adopts double-conversion topology to provide optimal power quality as well as ECO Mode to conserve power and save on energy costs. Furthermore, the product is generator compatible to achieve power continuity and designed with Smart Battery Management (SBM) to extend battery lifespan.

In order to reduce noise and ensure greater comfort for users, the UPS is equipped with variable speed fans to provide automatic thermal management based on power load. The color LCD panel displays intuitive and clear system information, allowing users to monitor and configure settings easily. The product can be used with PowerPanel Management Software to achieve real-time monitoring and remote management of the UPS.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	3 kVA
Išvesties galia	2700 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	80 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	208 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties įtampos reguliavimas	1%
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	13,04 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	590 J
Šilumos sklaida	1139 BTU/h
Efektyvumas (ECO režimas)	97%
Įvesties galios koeficientas	0,99
Išvesties galios koeficientas	0,9
Amplitudės koeficientas	3:1
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
Atsparumas perkrovai (1 min.)	120%
Perkrovimo geba (10 sekundžių)	120%
Išvesties įtampa THD	5%
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Įvesties saugiklis, Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas, Gedimas, Baterijos keitimas
Lizdo el. grandinės pertraukiklis	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas, C13 šakotuvas, Gnybtas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimo laido kištukas	F tipas
Lizų kiekis	7 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB prievado tipas	B tipo USB
RS-232 portai	1
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip

Baterija

Galimybė pakeisti akumuliatorių	Tik profesionalams
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	9 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Palaikomų baterijų skaičius	6
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	3 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	12,7 min
Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Akumuliatoriaus kasetės pakeitimas	BPS72V40AC

Konstrukcija

Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Kabelio ilgis	1,5 m
Ekrano tipas	LCD

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 1500 m
Ne darbinis aukštis	0 - 1500 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, EAC, UKCA, RoHS

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	USB laidas
Instrukcija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis	155 mm
Ilgis	341 mm
Aukštis	400 mm
Svoris	25 kg
Kitos savybės	
Šuntas	GreenPower UPS

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE

cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.