# CyberPower PR750ELCD nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,75 kVA 675 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **PR750ELCD** · EAN: **4712364143397** · Prekės kodas: **1017392**




**336,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **278,43 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,75 kVA 675 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda







## Aprašymas

The Professional Tower Series UPS provides advanced level of power protection to servers, telecom equipments, VOIP, internet working hardware and other mission-critical applications. Featuring Pure Sine Wave output and Automatic Voltage Regulation (AVR) stabilizes the AC signal and maintains a safe voltage, it allows the UPS to maintain safe power levels for the connected equipment without resorting to battery power. The detachable, remote-controllable Multifunction LCD Readout can be mounted on the wall or in the control center nearby to provide highest convenience and flexibility under different management scenarios.

The optional SNMP/HTTP Remote Management Capability enables remote management and control of the system through standard web browser. Together with the included PowerPanel® Business Edition management software, it could provide corporate servers and critical workstations comprehensive network power management including unattended-shutdown, event logging, reporting, and notifications.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Savybės** | |
| UPS topologija | „Line-Interactive“ |
| Išvesties galia (VA) | 0,75 kVA |
| Išvesties galia | 675 W |
| Signalų forma | Gryna sinusoidė |
| Įvesties eksploatacinė įtampa (min.) | 150 V |
| Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.) | 301 V |
| Įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Išvesties darbinė įtampa (min.) | 230 V |
| Išvesties darbinė įtampa (maks.) | 230 V |
| Maksimali srovė | 10 A |
| Viršįtampio energijos įvertinimas | 405 J |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Galios koeficientas | 0,9 |
| EMI/RFI triukšmo filtras | Taip |
| Apsauga nuo viršįtampių | Taip |
| Maitinimo apsaugos ypatybės | Apsauga nuo perkrovos |
| Garsiniai perspėjimo signalai | Taip |
| Garsinio pavojaus signalo režimai | Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas |
| **Ryšys** | |
| AC išėjimo tipai | C13 šakotuvas |
| Maitinimo laido kištukas | C14 šakotuvas |
| Lizų kiekis | 6 AC išvestis(ys / čių) |
| USB prievadas | Taip |
| **Baterija** | |
| Baterijos technologija | Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) |
| Palaikomų baterijų skaičius | 1 |
| Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova | 2,5 min |
| Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo | 10,5 min |
| Baterijos įkrovimo laikas | 8 h |
| Hot-Swap baterija | Taip |
| **Konstrukcija** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Forma | Tower |
| Produkto spalva | Juoda |
| Korpuso medžiaga | Metalas |
| Ekrano tipas | LCD |
| LED indikatoriai | Klaida, Operacija |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -15 - 45 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| **Sertifikatai** | |
| Sertifikavimas | CE, EAC, RCM, RoHS |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėti kabeliai | USB laidas |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 349 mm |
| Ilgis | 138 mm |
| Aukštis | 162 mm |
| Svoris | 12,3 kg |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 272 mm |
| Pakuotės gylis | 486 mm |
| Pakuotės aukštis | 283 mm |
| Paketo svoris | 13,3 kg |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 8504408590 |
| Kilmės šalis | Kinija |
| **Kitos savybės** | |
| Perkrovos apsauga | Taip |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 48,00cm × 27,00cm × 28,00cm |
| Svoris | 13,30kg |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=z98wosTO4ns
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=aLjFOnO7hsM

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**CyberPower**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Cyberpower Systems GmbH**
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt