CyberPower LCD Line-Interactive USV 750VA/750WTower, PFC, AVR, GreenPower, , Built in Cloud Interface, USB, Smart-Slot

Gamintojas: **CYBER POWER** · Modelis: **PR750ELCD3C** · EAN: **4711027797472** · Prekės kodas: **1017453**



456,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **377,60 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Line-interactive UPS Topology
- ✓ Active PFC Compatible
- ✓ Automatic Voltage Regulation (AVR)
- ✓ Critical/Non-critical Load Outlets
- ✓ Surge and Spike Protection
- ✓ LCD Status Display
- ✓ Emergency Power Off (EPO) Port
- ✓ SNMP/HTTP Remote Management Capability (Optional)
- ✓ Tower Form Factor
- ✓ Energy Saving Technology





Aprašymas

CyberPower PR750ELCD3C Line-Interactive UPS, with seamless Pure Sine Wave, provides the best power protection available for office system devices including PCs, workstations, networking devices, and peripherals. It’s typically integrated in the back office, server room, and data center environment.

The UPS can be locally managed via USB or serial ports, or remotely managed via an SNMP Card (an optional Remote Management Card), allowing administrators and users unsurpassed flexibility to remotely access each UPS through the network to perform real-time monitoring, UPS configurations, and scheduled system shutdowns by using PowerPanel Management software.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Features	
UPS topology	Line-Interactive
Output power capacity	0.75 kVA
Output power	750 W
Waveform	Pure sine
Input operation voltage (min)	160 V
Input operation voltage (max)	286 V
Input frequency	50/60 Hz
Output operation voltage (min)	200 V
Output operation voltage (max)	240 V
Output frequency	50/60 Hz
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Yes
Maximum current	10 A
Surge energy rating	410 J
Heat dissipation	23.94 BTU/h
Output power factor	1
Emergency Power Off (EPO)	Yes
EMI/RFI noise filtering	Yes
Surge protection	Yes
Power protection features	Overload
Audible alarm(s)	Yes
Audible alarm modes	Alarm when on battery, Low battery alarm, Fault
Socket circuit breaker	Yes
Ports & interfaces	
AC outlet types	C13 coupler
AC outlets quantity	8 AC outlet(s)
USB port	Yes
USB port type	USB Type-B
RS-232 ports	1
Ethernet LAN (RJ-45) ports	1
Emergency Power Off (EPO) connector	Yes
Battery	
Battery replacement accessibility	End-user

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Battery technology	Sealed Lead Acid (VRLA)
Number of batteries supported	1
Typical backup time at full load	4 min
Battery recharge time	3 h
Hot-swap battery	Yes
Replacement battery cartridge	RBP0203

Design

Form factor	Tower
Product colour	Black
Housing material	Metal
Cable length	1.83 m
Built-in fan	No
Display type	LCD
LED indicators	Yes

Operational conditions

Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-15 - 45 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 95%
Storage relative humidity (H-H)	0 - 95%
Operating altitude	0 - 3000 m
Non-operating altitude	0 - 15000 m

Certificates

Compliance certificates	CE, RoHS

Weight & dimensions

Width	138 mm
Depth	360 mm
Height	162 mm
Weight	12.1 kg

Packaging data

Package width	483 mm
Package depth	263 mm
Package height	285 mm
Package weight	13.8 kg

Other features

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Bypass	GreenPower UPS
Matmenys ir svoris	
Svoris	12,67kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt