Cudy FS1010P tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **FS1010P** · EAN: **6971690790974** · Prekės kodas: **1017499**



42,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **35,45 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 10
- ✓ Cat3, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2048 įrašai Perjungimo pajėgumas: 2 Gbit/s
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Reliable PoE for 24/7 Consistent Operation

IEEE 802.3at/af. Up to 30W Per Port.

Each PoE port delivers up to 30W of power, making it suitable for access points, IP cameras, digital signage, and most other PoE devices.

PoE Auto Recovery

Turn on the Watchdog function to monitor port activity. If a connected device freezes and stops transmitting data for 5 minutes, the Watchdog will automatically reboot the corresponding PoE port.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Simplify PoE Management

Extend PoE Reach. Enhance Client Security.

VLAN Isolates Downlink Ports for Improved Safety

Turn on the VLAN mode to prevent client-side hacking, preventing sensitive data from leaking. The downlink clients will only be able to communicate with the uplink devices.

Extend for 250 m Transmission

For long-distance networking, enable the Extend mode to connect clients up to 250 meters away by limiting the port speed to 10 Mbps.

Exceptional Built-Quality for Stable Operation

Build Robust Systems with Outstanding EMC

Improves service reliability and reduces downtime caused by power surges and ESD.

ESD: Contact 6kV; Air 8kV
Surge: Power DM 2kV, CM 4kV; RJ45 CM 4kV

Shielded Ports. Solid Metal Casing.
Ensures stable operation with Ethernet ports shielded with nickel-plated cooper alloy and robust SPCC metal casing.

Versatile Scenarios

Surveillance
Office Networking
Campuses Wi-Fi
Accesses and Signages

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	10
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Aukštynkryčio ryšio prievadų skaičius	2
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat5, Cat5e
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2048 įrašai
Perjungimo pajėgumas	2 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	1,488 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Paketo buferio atmintis	0,25 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija
Veikimo charakteristikos	
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos suvartojimas	2 W
Galios suvartojimas (maks.)	120 W
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	4 kV
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	120 W
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	1 metai
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	200 mm
Ilgis	120 mm
Aukštis	45 mm
Svoris	610 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Paketo svoris	926 g
Techninė informacija	
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	16 vnt
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,94kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija