Cudy POE300 PoE adapteris Gigabitinis eternetas 50 V

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **POE300** · EAN: **6971690790585** · Prekės kodas: **1017512**



40,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **33,80 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10,100,1000 Mbit/ai
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE) IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- ✓ Juoda





Aprašymas

Reliable PoE for 24/7 Consistent Operation

IEEE 802.3at/af/bt. Max 60W Output.
The ample 60W power budget can support most clients, including high-power devices such as heated surveillance cameras and kiosks with large touchscreens.

10/100/1000 Mbps Speeds

Stream data at full speed for bandwidth-intensive clients such as access points and AV encorders/decoders with no performance loss.

Exceptional Built-Quality for Stable Operation

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Protect Clients with Outstanding EMC

Robust EMC design protects itself and clients from power surges and ESD.

ESD: Contact 6kV; Air 8kV
Surge: Power DM 4kV, CM 4kV; RJ45 CM 4kV

Built to Last Longer with High-Quality Capacitors

Equipped with high-quality capacitors rated for 1.6× longer lifespan than the industry average, making the PoE adapter more resistant to aging and wear.

Easy to Use. Plug and Play.

Auto Negotiating the Power Needed

Connect the power, switches/routers, and clients—the adapter will automatically detect the required power wattage and deliver it accordingly.

Wallmount Ready

Featuring two mounting holes on the back to allow you mount it on the walls.

Techninė specifikacija

Tinklas	
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Savybės	
Produkto spalva	Juoda
Montuojamas ant sienos	Taip
Lengvas instaliavimas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
LED indikatoriai	Energija
Kontaktų priskyrimas ir poliariškumas	1/2 (-), 3/6 (+),4/5 (+), 7/8 (-)
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RJ-45 įvesties prievadai	1
RJ-45 išvesties prievadai	1
Energijos valdymas	

Maitinimas per Eternetą (PoE)	50 V
Išvesties galia	60 W
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	0.5 A
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	60 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Veikimo temperatūros norma (T-T)	32 - 104 °F
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 85%
Svoris ir matmenys	
Plotis	145 mm
Ilgis	60 mm
Aukštis	40 mm
Pakuotės turinys	
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Maitinimo laidas įtrauktas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	183 mm
Pakuotės gylis	121 mm
Pakuotės aukštis	55 mm
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,69kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt