Brother HL-L5210DNTT lazerinis spausdintuvas 1200 x 1200 DPI A4

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **HLL5210DNTTG2** · EAN: **4002352013734** · Prekės kodas: **1017634**



608,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **503,22 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 48 ppm
- ✓ Abipusis spauzdinimas Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)
- ✓ LCD Įmontuotas ekranas
- ✓ Bendras įvesties dėklų skaičius: 3 Bendra įvesties talpa: 870 lapai Bendra išvesties talpa: 150 lapai
- ✓ Vidinė atmintis: 256 MB





Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Ne
Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	48 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	24 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	6,7 s
Watermark printing	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	4, 9, 16, 25
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip

Savybės

Spausdinimo spalvos	Juoda
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 5000 lapai per mėnesį
Spausdintuvo šriftai	Bitmap, PCL, PostScript
PCL fontai	73
PostScript fontai	66
„Bitmap“ šriftų skaičius	12
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	3
Bendra įvesties talpa	870 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
2 popieriaus dėklo įvesties talpa	520 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Folio“, „Legal“, „Letter“
JIS B-series dydžiai (B0...B9)	B5
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Individualizuotos lapo plotis	69,8 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 163 g/m²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 230 g/m²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
Jungčių galimybė	Belaidis LAN

Tinklas

„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	256 MB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	54 dB
Garso slėgio lygis (dvipusis spausdinimas)	54 dB
Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	50 dB
Garso galios lygis (spausdinimas)	70,7 dB
Garso galios lygis (budėjimo režimas)	49 dB

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda, Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Spalvotas ekranas	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Valdymo tipas	Mygtukai
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	670 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	430 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	31 W
Energijos suvartojimas (off)	0,05 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,59 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	35 - 85%
Svoris ir matmenys	
Plotis	373 mm
Ilgis	388 mm
Aukštis	421 mm
Svoris	16,6 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	485 mm
Pakuotės gylis	450 mm
Pakuotės aukštis	902 mm
Paketo svoris	21,6 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	3000 puslapiai
Siejama programinė įranga	Brother iPrint & Scan Desktop, Easy Setup
Kitos savybės	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Emuliacija	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	87,00cm × 51,00cm × 50,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt