Zyxel XS1930-10-ZZ0101F tinklo komutatorius Valdomas L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Juoda

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **XS1930-10-ZZ0101F** · EAN: **4718937605248** · Prekės kodas: **1017902**



665,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **550,33 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 200 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis









Aprašymas

Light Up the Speed
Zyxel’s XS1930 Series Multi-Gigabit
Smart Managed Switch

Breakthrough 1 Gbps

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The new XS1930 Series switch supports IEEE 802.3bz standard for delivering Multi-Gigabit technology on existing wiring infrastructure which offering up to 10 times more bandwidth capacity without expensive and disruptive cable upgrades. In addition, it is designed with industry-first 5-color LED to instantly display the operating port speed.
New era of connectivity
Each of the Multi-Gigabit ports on XS1930 Series Switch support speed 100M/1G/2.5G/5G/10G that are suitable for every network device. For 2.5G/5G capable devices such as WiFi 6 (11ax) AP, servers and workstations now are able to operate at the maximum speed without forcing the connection downgrades to 1G.

True backbone of WiFi 6

WiFi 6 needs higher speed LAN (>1Gbps) and power (PoE++). The PoE model XS1930-12HP supports the latest PoE standard IEEE 802.3bt (PoE++) providing port power up to 60W for WiFi6 AP, as well as backwarding compatibility with existing PoE/PoE+ devices. With a large power budget of up to 375W, XS1930-12HP gives enough headroom for connections up to 8 WiFi 6 (11ax) APs.

Experience The Near Silent Operation

The built-in smart fan is designed to automatically adjust speed based on device temperature. You can barely hear the sound while the XS1930 series is operating. It is ideal for your office environment.

Manage it your way!

The XS1930 Series introduces Zyxel NebulaFlex, which allows you to easily switch between standalone mode and our license-free Nebula cloud management platform anytime with just a few simple clicks.

Smart managed switch inside and out

The XS1930 Series aims to widen user experience with its unique One-touch ‘Restore’ button as well as fully-loaded SMB features such as VLAN, enhanced QoS, and LAG along with IPv4/IPv6 Layer 3 static route, can all be configured via its local user-friendly web interface efficiently.

Designed for the long haul

Quality hardware design is how Zyxel differentiate ourselves from others. We ensure stability and longevity for XS1930 Series for your networks.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
MIB palaikymas	Y
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100,1000,2500,5000,10000 Mbit/ai
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	200 Gbit/s
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	44,2 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	151,06 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	330 mm
Ilgis	230 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aukštis	44 mm
Svoris	2,4 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 49,00cm × 8,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt