ASRock Steel Legend 650W 80 PLUS gold Power Supply

Gamintojas: **ASROCK** · Modelis: **SL-650G** · EAN: **4710483948916** · Prekės kodas: **1018443**



118,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **98,26 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Bendra galia 650 W
- ✓ 80 PLUS Gold sertifikatas
- ✓ Visiškai moduliniai kabeliai
- ✓ ATX 3.1, 20+4 pin ATX pagrindinės plokštės jungtis
- ✓ 6 SATA ir 3 periferinės (Molex) 4 pin jungtys
- ✓ Aktyvus aušinimas, 1 ventiliatorius viršuje

Aprašymas

ASROCK SL-650G – visiškai modulinis ATX maitinimo blokas, kurio bendra galia siekia 650 W. Jis turi 80 PLUS Gold sertifikatą ir aktyvų galios koeficiento korektorių (PFC).

Blokas priima 100-240 V kintamosios srovės įtampą ir atitinka ATX 3.1 versiją. Pagrindinės plokštės maitinimo jungtis – 20+4 pin ATX, o didžiausia +12V linijos išėjimo srovė – 54.2 A.

- Gaminio spalva: Gold
- Kabelių tipas: visiškai modulinis
- Apsaugos funkcijos: nuo viršsrovės, viršgalios, viršįtampio, perkaitimo, trumpojo jungimo ir įtampos kritimo
- Jungtys: 6 SATA maitinimo jungtys ir 3 periferinės (Molex) 4 pin maitinimo jungtys
- Aušinimas: aktyvus, 1 ventiliatorius viršuje
- Įjungimo/išjungimo jungiklis: yra

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Gold
Aušinimo tipas	Active

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

On/off mygtukas	Taip
Ventiliatoriaus vieta	Top
Ventiliatorių skaičius	1 fan(s)

Energijos valdymas

Bendroji galia	650W
AC įėjimo įtampa	100-240V
Maitinimo apsaugos ypatybės	Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	54.2A
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Active

Veikimo charakteristikos

Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
ATX versija	3.1

Ryšys

Perdavimo laidu tipas	Fully-Modular
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
SATA elektros jungčių skaičius	6
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 30,00cm × 18,00cm
Svoris	2,51kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.