EIZO ColorEdge CS2400S kompiuterio monitorius 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pikseliai WUXGA LCD Juoda

Gamintojas: **EIZO** · Modelis: **CS2400S** · EAN: **4995047066194** · Prekės kodas: **1021742**



770,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **637,11 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 61,2 cm (24.1") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15,5 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB, C tipo USB HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 19 ms
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai WUXGA Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E CB, CCC, CE, China Compulsory Certification (CCC), Federalinė ryšių komisija (FCC), PSE, RoHS, cTUVus, UKCA, WEEE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai









Aprašymas

The ColorEdge CS2400S is the perfect entry into the world of maximum precision: the panel offers extremely wide coverage of the relevant colour spaces (e.g. 99 % AdobeRGB). The Digital Uniformity Equalizer (DUE) ensures homogeneous image representation and the 16-bit look-up table guarantees absolutely precise colour representation with up to 10 bits. On the one hand, the exact factory calibration guarantees the highest precision "out of the box". On the other hand, the regularly recommended recalibration is done in no time at all. This means that photographers, filmmakers or image editors can always rely on their monitor to show them an absolutely precise view of their image file. The docking functions via USB-C allow the image signal to be transferred and the monitor’s USB hub to be powered with just one cable. In addition, a mobile device can be supplied with up to 70 watts of charging current. In this way, the CS2400S becomes the central dock of the creative workflow with a flick of the wrist. Alternatively, the monitor can of course also be operated via HDMI or DisplayPort as well as USB-B upstream.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	61,2 cm (24.1")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	WUXGA
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	19 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1350:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	410 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Palaikomi vaizdo režimai	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,27 x 0,27 mm
Pikselių tankumas	94 ppi
Horizontali diapazono riba	15 - 76 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 61 Hz
Matomas dydis, horizontalus	51,8 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matomas dydis, vertikalus	32,4 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	61,1 cm
Spalvų gylis	10 bitai
Spalvų gamos standartas	„Adobe“ RGB, DCI-P3, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
„Adobe“ RGB aprėptis	99%
DCI-P3 spalvų gama	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Nuotraukų redagavimas
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
USB koncentratoriaus versija	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB, C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	2
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	70 W
HDMI portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

HDCP versija	2.3
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15,5 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	0 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	0 - 344°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	16 kWh
Energijos suvartojimas	18 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Galios suvartojimas (maks.)	149 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	554,4 mm
Gylis (su stovu)	245 mm
Aukštis (su stovu)	396 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris (su stovu)	8,2 kg
Plotis (be stovo)	554,4 mm
Gylis (be stovo)	64 mm
Aukštis (be stovo)	362 mm
Svoris (be stovo)	5,2 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, Iš C tipo USB į C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kitos savybės	
Techninės įrangos kalibravimas	Taip
Garantinis laikotarpis	5 metai
Look-up lentelės (LUT) bitų gylis	16
Atitikties sertifikatai	CB, CCC, CE, China Compulsory Certification (CCC), Federalinė ryšių komisija (FCC), PSE, RoHS, cTUVus, UKCA, WEEE
Sertifikavimas	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	65,00cm × 53,00cm × 33,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė E A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EIZO Corporation

Shimokashiwano 153, 924-8566 Hakusan, JP

eizoglobal.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

EIZO Europe GmbH

Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, DE

eizo.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.