APC Smart-UPS nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,5 kVA 1000 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SMT1500RMI1U** · EAN: **731304299400** · Prekės kodas: **1021759**



1 203,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **994,96 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,5 kVA 1000 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas Juoda











Aprašymas

Always stay online and prevent data loss

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

As soon as the power fails, an APC Smart-UPS immediately supplies emergency power to all connected equipment. Because an APC UPS does this automatically, you prevent unwanted failure of, for example, a PC, server or switch. With the included Powershute software, you can even have critical IT hardware shut down automatically and in a controlled manner. This prevents data loss, downtime and physical damage to hardware.

Safety

In addition, a Smart-UPS protects connected devices against peak voltage caused by lightning, among other things. This APC emergency power supply is ideally suited for (small) business use.

Network Management Card

If you connect the UPS directly to your network via the optional APC Network Management Card (AP9640/AP9641), it can be easily managed remotely via SNMP or our remote management software Ecostruxure IT Expert (SFTWES1-DIGI). You can also automatically send a shutdown signal via the network to multiple physical and/or virtual servers. By means of the APC PowerChute Network Shutdown Software belonging to the network card, it is even possible to differentiate the shutdown moment and the order in which this happens.

Extend the lifespan

The internal battery cartridge (APCRBC88) can be replaced easily, safely and independently by the user. This without having to switch off the APC SMT1500RMI1U or connected equipment. This way you can easily and cheaply extend the lifespan of the APC Smart-UPS and your equipment always remains online.

Warranty extension

The factory warranty of the SMT1500RMI1U is 3 years, with the exception of the battery cartridge, which has a factory warranty of 2 years. Both are extended by 3 years to 6 and 5 years respectively with the APC service pack (WBEXTWAR3YR-SP-03).

Ease of use

By means of physical buttons and an LCD screen, it is possible to set and read out the basic functionalities. Thanks to the included 4-post rail kit, you can easily mount the UPS in a rack.

Service and support by people who know your APC UPS best.
How do you maximize UPS performance and fix OpEx costs?

Choose Schneider Electric's 5-year EcoCare Service* (ECO1PH5YFW03):
- 24/7 remote monitoring by SE's Connected Services Hub
- On-site repair service (incl. replacement UPS/parts/battery and labor).
- 5-year warranty
- Technical support from our experts, on-site and remote
- Maintenance recommendations & insights

*network card required (ap9640/ap9641)

This APC Smart-UPS is designed for IT professionals or network administrators to maintain business uptime and continuity. The 1500VA line interactive 1U rackmount UPS provides pure sine wave power to support critical electronics during power disruptions. It comes with IEC 320 C14 input, 4x IEC 320 C13 outlets, and 2x IEC jumper cables. It has a SmartSlot for optional Network Management Card that enables graceful shutdown of physical servers, virtual machines & HCI Clusters via PowerChute Network Shutdown. The UPS can connect to EcoStruxure IT or third-party centralized management platforms. It provides surge protection against lightning strikes, power sags, brownouts and surges. The SMT UPS has a 3-year warranty, and the built-in lead-acid battery has a 2-year warranty. It is compatible with a dedicated user-replaceable battery, and the APC replacement battery cartridge helps restore UPS performance to the original specifications.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,5 kVA
Išvesties galia	1000 W
Signalų forma	Sinusas
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	540 J
Efektyvumas	98,7%
Garso lygis	46 dB
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
Išėjimo IEC jungčių skaičius	2
USB prievadas	Taip
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RJ-45
„SmartSlot“	Taip
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	293 VAh
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	4,8 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	16,6 min
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Hot-Swap baterija	Taip
Automatinis baterijos bandymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aušinimo paleidimas	Taip
Konstrukcija	
Forma	Stelažas
Produkto spalva	Juoda
Rėmo pajėgumas	1U
Kabelio ilgis	2,44 m
LED indikatoriai	Būsena
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Pakuotės turinys	
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridėti kabeliai	RS-232, USB laidas
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Greito diegimo vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Green Premium
Svoris ir matmenys	
Plotis	432 mm
Ilgis	665 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	24,1 kg
Pakuotės duomenys	
Garantijos kortelė	Taip
Programinės įrangos CD	Taip
Pakuotės plotis	575 mm
Pakuotės gylis	794 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės aukštis	200 mm
Paketo svoris	29,1 kg
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	10 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	1298,03
Kitos savybės	
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Nominali įėjimo įtampa	230 V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	79,00cm × 58,00cm × 19,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt