APC BE850G2-FR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Budėjimo režimas (neprisijungus) 0,85 kVA 520 W

Gamintojas: **APC** · Modelis: **BE850G2-FR** · EAN: **731304347279** · Prekės kodas: **102181**



157,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **130,50 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Budėjimo režimas (neprisijungus)
- ✓ 0,85 kVA 520 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ Kompaktiškos Juoda











Aprašymas

Adjustable voltage-transfer points

Maximizes useful battery life by widening the input voltage window or tightening the output voltage regulation.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Audible alarms
Provides notification of changing utility power and UPS power conditions

Automatic self-test

Periodic battery self-test ensures early detection of a battery that needs to be replaced.

Battery charging indicator

Lets you know when your battery is charging and when it is fully charged.

Battery failure notification
Provides early-warning fault analysis on batteries enabling timely preventive maintenance

Building Wiring Fault Indicator

This LED informs users of potentially dangerous wiring problems in the wall circuit.

Cold-start capable

Provides temporary battery power when the utility power is out.

Dataline surge protection

Provides protection of connected equipment from power surges on the data lines.

Disconnected battery notification

Warns when a battery is not available to provide backup power.

Hot-swappable batteries

Ensures clean, uninterrupted power to protected equipment while batteries are being replaced

Safety-agency approved

Ensures the product has been tested and approved to work safely with the connected service provider equipment and within the specified environment.

Simple battery replacement

Increases UPS availability by allowing quick, easy battery replacement.

USB charging ports

Simultaneously charge mobile devices, including smartphones and tablets.

USB connection

Use your PC to access additional power protection and management features for your UPS via a USB Port.

User-replaceable batteries

Increases availability by allowing a trained user to perform upgrades and replacements of the batteries reducing Mean Time to Repair (MTTR)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Budėjimo režimas (neprisijungus)
Išvesties galia (VA)	0,85 kVA
Išvesties galia	520 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	220 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	230 V
Įėjimo dažnis	47/63 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	47/63 Hz
Maksimali srovė	6 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	310 J
Efektyvumas	80%
Garso lygis	45 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Skaitmeninė abonento linija (DSL)
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	E tipas
USB prievadas	Taip
USB prievado tipas	C tipo USB
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Kabelių technologija	10/100Base-T
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	16 h
Akumuliatoriaus kasetės pakeitimas	1
Konstrukcija	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,83 m
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Ne darbinis aukštis	0 - 4500 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, EAC
Pakuotės turinys	
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	130 mm
Ilgis	365 mm
Aukštis	120 mm
Svoris	4,5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	186 mm
Pakuotės gylis	441 mm
Pakuotės aukštis	190 mm
Paketo svoris	5 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	44,00cm × 19,00cm × 19,00cm
Svoris	5,14kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.