

Allied Telesis x530-52GPXm Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **ALLIED TELESIS** · Modelis: **AT-X530-52GPXM-50** · EAN: **767035217321** · Prekės kodas: **102185**



4 808,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **3 974,30 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 40
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 240 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas Didinimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)

Aprašymas

The x530-52GPXm stackable Gigabit layer 3 switch is high-performing and feature-rich, with 40 x 100M/1G and 8 x 100M/1G/2.5G/5G PoE+ ports, and 4 x 10G uplinks.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterreto prievadų skaičius	40
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterreto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	4

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	4094

Šviesolaidis

Skaidulinių eterreto kabelių technologija	100BASE-X, 1000BASE-X
---	-----------------------

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	240 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	179 Mpps
Vėlavimas (10–100 Mb/s)	7,42 μs
Vėlavimas (1 Gb/s)	4,1 μs
Vėlavimas (10 Gb/s)	1,68 μs
Eilių skaičius	8
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	1,5 MB

Saugumas

DHCP funkcijos	DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-256
MAC adresų filtravimas	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
Apsauga nuo nesklaidaus ryšio	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip

Atpažinimas	MAC pagrindo autentifikacija, Autentifikavimas internetu
Apsauginis slaptažodis	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Protokolai	
Maršrutizavimo protokolas	BGP, OSPF, RIP
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Produkto spalva	Pilka
Elektromagnetinis suderinamumas	EN55032 A, FCC A, VCCI A, ICES-003 A
Veikimo charakteristikos	
Atminties tipas	DDR3-SDRAM
Vidinė atmintis	1024 MB
Flash atmintis	256 MB
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Galios suvartojimas (maks.)	88 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	48
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3048 m
Šilumos sklaida	300 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	441 mm
Ilgis	421 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	6,9 kg
Pakuotės duomenys	

Pakuotės plotis	563 mm
Pakuotės gylis	632 mm
Pakuotės aukštis	128 mm
Paketo svoris	8,9 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	EN55024, EN61000-3 UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 UL, cUL RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	58,00cm × 56,00cm × 16,00cm
Svoris	9,24kg