APC Smart UPS C 3000V nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 3 kVA 2100 W

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SMC3000RMI2U** · EAN: **731304310112** · Prekės kodas: **1022025**



2 203,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 821,40 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 3 kVA 2100 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ Stelažas Juoda







Aprašymas

This APC Smart-UPS is designed for small to medium business users to maintain business uptime and continuity. This 3kVA line interactive 2U rackmount UPS provides pure sine wave power to support critical electronics during power disruptions. The UPS comes with IEC 320 C20 input, 8x IEC 320 C13 and 1x IEC 320 C19 outlets, and 2x IEC jumper cables. The Smart-UPS C has an intuitive graphic LCD interface. This UPS has built-in lead-acid battery and is covered by a 2-year UPS warranty. This line interactive UPS operates in green mode for high operating efficiency. The SMC has built-in lead-acid battery and is covered by a 2-year UPS warranty. This UPS provides surge protection against lightning strikes, power sags,

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

brownouts and surges. This is compatible with a dedicated user-replaceable battery, and the APC replacement battery cartridge helps restore UPS performance to the original specifications.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	3 kVA
Išvesties galia	2100 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	180 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	287 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	230 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Ryšys	
AC išėjimo tipai	IEC 320
USB prievadas	Taip
„SmartSlot“	Taip
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Konstrukcija	
Forma	Stelažas
Produkto spalva	Juoda
Rėmo pajėgumas	2U
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Pakuotės turinys	
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Svoris ir matmenys	
Plotis	480 mm
Ilgis	670 mm
Aukštis	89 mm
Svoris	41 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Logistikos duomenys	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	3242,09
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	98,00cm × 61,00cm × 25,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.