# APC BX1600MI-GR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,6 kVA 900 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **BX1600MI-GR** · EAN: **731304410874** · Prekės kodas: **102217**




**253,89 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **209,83 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**


Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,6 kVA 900 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Kompaktiškos Juoda

























## Aprašymas

This APC Back-UPS offers power and surge protection for wireless networks, computers, gaming consoles and other electronics in your home or business. The 1600VA tower UPS has 4 total outlets, all of which provide battery back up and surge protection. It has a surge energy rating of 273 Joules. It features Automatic Voltage Regulation to correct voltage dips and surges to proper levels. This UPS has a 2-year warranty and CE product certification.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Savybės** | |
| UPS topologija | „Line-Interactive“ |
| Išvesties galia (VA) | 1,6 kVA |
| Išvesties galia | 900 W |
| Signalų forma | Sinusas |
| Įvesties eksploatacinė įtampa (min.) | 140 V |
| Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.) | 300 V |
| Įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Išvesties darbinė įtampa (min.) | 230 V |
| Išvesties darbinė įtampa (maks.) | 230 V |
| Išvesties dažnis | 50/60 Hz |
| Išvesties dažnių reguliavimas | 0.5 Hz |
| Išvesties įtampos reguliavimas | 10% |
| Automatinis įtampos reguliavimas (AVR) | Taip |
| Viršįtampio energijos įvertinimas | 273 J |
| Reakcijos laikas | 6 ms |
| Įvesties galios koeficientas | 0,56 |
| Garso lygis | 40 dB |
| Apsauga nuo viršįtampių | Taip |
| Garsiniai perspėjimo signalai | Taip |
| Garsinio pavojaus signalo režimai | Senkančio akumuliatoriaus signalas |
| **Ryšys** | |
| AC išėjimo tipai | F tipas |
| Maitinimo laido kištukas | F tipas |
| Lizų kiekis | 4 AC išvestis(ys / čių) |
| USB prievadas | Taip |
| USB 2.0 portų kiekis | 1 |
| USB prievado tipas | B tipo USB |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 2 |
| „SmartSlot“ | Ne |
| „SmartConnect“ prievadas | Ne |

## Baterija

| | |
|---|---|
| Baterijos technologija | Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) |
| Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova | 1 min |
| Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo | 6,5 min |
| Baterijos veikimo trukmė (maks.) | 2 metai |
| Baterijos įkrovimo laikas | 8 h |

## Konstrukcija

| | |
|---|---|
| Forma | Kompaktiškos |
| Produkto spalva | Juoda |
| Kabelio ilgis | 1,2 m |
| Įmontuotas ventiliatorius | Taip |
| LED indikatoriai | Taip |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP20 |

## Aplinkos sąlygos

| | |
|---|---|
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -15 - 40 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Darbinis aukštis | 0 - 3000 m |

## Sertifikatai

| | |
|---|---|
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| Sertifikavimas | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |

## Pakuotės turinys

| | |
|---|---|
| Pridėti kabeliai | Įvesties maitinimo laidas |
| Pridedama valdymo kortelė | Ne |
| Instrukcija | Taip |

## Svoris ir matmenys

| | |
|---|---|
| Plotis | 140 mm |
| Ilgis | 390 mm |
| Aukštis | 190 mm |
| Svoris | 10,3 kg |

## Pakuotės duomenys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Pakuotės plotis | 235 mm |
| Pakuotės gylis | 495 mm |
| Pakuotės aukštis | 297 mm |
| Paketo svoris | 11,3 kg |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85078000 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 50,00cm × 30,00cm × 23,00cm |
| Svoris | 12,33kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=JoErEwjle3g

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Schneider Electric SE**
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.