# NETGEAR MS510TXM tinklo komutatorius Valdomas L2/L3/L4 10G Ethernet (100/1000/10000) Pilka, Mėlyna

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **MS510TXM-100EUS** · EAN: **606449152364** · Prekės kodas: **102275**



**616,89 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **509,83 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3/L4 Web pagrįstas valdymas SNMP v1/v2c,SNMP v3
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10G parama 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 140 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis



## Aprašymas

The NETGEAR® MS510TXM 8-Port Multi-Gigabit/10G Smart Managed Pro Switch offers 4 ports 1G/2.5G and 4 ports multi-Gig/10G with 2 dedicated 10 Gigabit fiber ports for WiFi 6 AP connectivity, IP surveillance and mobility. It is the ideal companion to the NETGEAR WAX610PA WiFi 6 Access Point that features a 2.5G Ethernet port and a power adapter.

MS510TXM provides four auto-adapt multispeed Gigabit RJ-45 ports that support 2.5G, and 1G; another four multi-speed Gigabit RJ-45 ports that support 10G, 5G, 2.5G and 1G, and two dedicated SFP+ fiber uplink port that supports 10G and 1G. Each of the 5 Multi-Gig Ethernet ports automatically detects which speed is needed by the connected device and provides the adequate connection speed.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Perjungimo tipas | Valdomas |
| Perjungimo sluoksnis | L2/L3/L4 |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |
| Duomenys perduodami į debesies platformą | Taip |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 8 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| SFP+ modulio angų kiekis | 2 |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x |
| 10G parama | Taip |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 1000BASE-T |
| Portų mirroring | Taip |
| Pilnai abipusis (duplex) | Taip |
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip |
| Nuorodų agregacija | Taip |
| Transliacijos audros valdymas | Taip |
| Aprėpties medžio protokolas | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/ai |
| VLAN palaikymas | Taip |
| VLANs skaičius | 256 |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 32000 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 140 Gbit/s |
| Jumbo Frames palaikymas | Taip |
| „Jumbo“ kadrai | 10000 |
| **Saugumas** | |
| DHCP funkcijos | DHCP client, DHCP server |
| Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) | Taip |
| Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) įėjimas | 100 |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Apsaugos algoritmų palaikymas | HTTPS, SSL/TLS |
| Apsauga nuo nesklandaus ryšio | Taip |
| **Transliavimo grupiniu adresu ypatybės** | |
| Multicast palaikymas | Taip |
| **Protokolai** | |
| Valdymo protokolai | SNMP v1/v2c,SNMP v3 |
| **Konstrukcija** | |
| Stovo montavimas | Taip |
| Produkto spalva | Pilka, Mėlyna |
| LED indikatoriai | Aktyvumas, Energija, Greitis |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Integruotas procesorius | Taip |
| Procesoriaus dažnis | 1000 MHz |
| Vidinė atmintis | 256 MB |
| Flash atmintis | 64 MB |
| **Energijos valdymas** | |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Taip |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Ne |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 50 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Darbinis aukštis | 0 - 3000 m |
| Ne darbinis aukštis | 0 - 3000 m |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 330 mm |
| Ilgis | 206 mm |
| Aukštis | 43 mm |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 46,00cm × 27,00cm × 9,00cm |
| Svoris | 3,25kg |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**NETGEAR**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**NETGEAR Deutschland GmbH**
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt