NETGEAR GSM4230P Valdomas L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GSM4230P-100EUS** · EAN: **606449151671** · Prekės kodas: **102323**



1 994,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 648,68 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 30
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)








Aprašymas

Pre-configured for out-of-the-box use

NETGEAR IGMP Plus™ enables instant multicast functionality for most AV over IP installations

Dedicated AV web-based GUI interface

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Unique interface designed for the AV professional with color-coded, port-based profiles

Profiles for common audio protocols

Quickly assign profiles to ports for Dante, AES67, and AVB audio configurations. AVB Requires a separate license

Video profiles built-in

Special profiles for NVX, SVSI, Q-SYS and Dante video profiles can be easily assigned to ports as needed

Unique Automatic Configuration

Auto-trunk and auto-lag functionality automatically configures other M4250 switches for use in star topology.

Multi-switch audio or single-switch video deployments

24x1G PoE+ with 300W PoE budget with 2x1G additional ports and 4xSFP 1G fiber uplinks

Layer 2/Layer 3 Switching

Common Layer 2 and Layer 3 switching engine across all M4250 models

Control methods abound

Built-in IT web GUI, console, telnet and SSH consistent with other NETGEAR M4xxx series

Standard network features

Feature set includes static, RIP and PIM routing, DHCP Server and PTPv2

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	30
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP modulio angų kiekis	4
Duomenų perdavimas	
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	12000
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Garso lygis	34 dB
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Energijos suvartojimas	401 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	24
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	300 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	257 mm
Aukštis	43,2 mm
Svoris	4,3 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, LAN (RJ-45), C tipo USB
Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės duomenys	
Stovo bėgeliai	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 33,00cm × 12,00cm
Svoris	5,92kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=iWke1Dt7ym0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.