NETGEAR GSM4248PX Valdomas L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GSM4248PX-100EUS** · EAN: **606449151732** · Prekės kodas: **102327**



4 999,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **4 132,15 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3/L4 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48
- ✓ Perjungimo pajėgumas: 240 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas Didinimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)

Aprašymas

Introducing the NETGEAR AV Lineof M4250 Switches, developed andengineered for audio/video professionals with dedicated service and support.M4250 has been built from the ground up for the growing AV over IP market, combining years of networking expertise in AV with M4300 and M4500 series with best practices from leading experts in the professional AV market. AV codecs generally use 1Gbps or 10Gbps perstream and the AV Line of M4250 targets the widespread 1Gbps codecs.PoE+, Ultra90 PoE++ and rear-facing ports ensure a clean integration in AV racks.M4250 switches come pre-configured for standard audio and video signals. When requirements are more specific, an AV user interface offers customization with port-based profiles. For audio Dante, Q-SYS and AES67 profiles are available, as well as an AVB profile requiring an AVB license sold separately. For video the M4250 offers profiles for NVX, AMX, Q-SYS, NDI, Dante etc. as well as audio/ video/control mixed profiles. When multiple switches are used, NETGEAR IGMP PlusTM brings automation for you to just connect them together, or with M4300 and M4500 switches.

- Dedicated AV web-based GUI interface for more specific AV installations
- Color-based AV profiles can be applied to the different ports
- Dante, Q-SYS, AES67 and AVB audio profiles
- AVB requires a license (sold separately)
- NVX, SVSI, Q-SYS, NDI and Dante video profiles
- Audio / video / control mixed profiles
- Automatic switch interconnect with NETGEAR Auto-Trunk, Auto-LAG and IGMP Plus

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3/L4
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP+ modulio angų kiekis	8
Duomenų perdavimas	
Perjungimo pajėgumas	240 Gbit/s
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	40
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	960 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	43,2 mm
Aukštis	400 mm
Svoris	6,31 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	54,00cm × 47,00cm × 13,00cm
Svoris	8,77kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt