Zyxel GS2220-10HP-EU0101F tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **GS2220-10HP-EU0101** · EAN: **760559126742** · Prekės kodas: **1023449**



465,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **385,04 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 10
- ✓ 10BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)





Aprašymas

Designed for converged networks
GS2220 Series
Zyxel’s new generation of Layer 2 Managed Switch GS2220 Series are fully featured Layer 2 Gigabit access switches designed to meet converged data, video and voice networking needs. This latest series’ eye-catching new look comes in 10-, 28-, and 50-port models with a combination of PoE and non-PoE. On top of the fully manageable L2 features set comes with the state-ofart Zyxel NebulaFlex Pro technology for cloud manageability.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Industry first tri-mode switch.
The GS2220 Series is the first managed hybrid switch with Nebula Cloud management, Standalone management, and SNMP.

Powerful L2 features.
The GS2220 Series has a rich Layer 2 feature set that can shape the traffic for diverse VoIP, video conference and IPTV deployments. Advanced traffic control features of the GS2220 Series such as L2 multicast, IGMP snooping, MVR provide businesses greater agility and more effective traffic management for the converged applications of today.

Manage it your way!

The support of Zyxel NebulaFlex Pro allows you to easily switch standalone management and intuitive Nebula cloud management platform with 1-YEAR Pro Pack bundled anytime with just a few simple clicks.

Intelligent PoE+ powers more devices.
The intelligent consumption mode delivers only the actual power required by your networked devices, reserves the rest and optimizes its power budget. That means a single switch can power more APs, IP cameras and VoIP phones, ensuring a better ROI for your business. The switch supports the IEEE 802.3at providing a maximum of 30W per port and 180W total budget.

Experience whisper-silent operations.
This Series includes both fan-less and built-in smart fan models. The smart fan is designed to automatically adjust speed based on device temperature. You can barely hear the sound while the switch is operating.

Flexible port combination.
The GS2220 Series includes copper ports and combo ports, 50 and 50HP models even come with additional dedicated SFP ports for uplinks. This flexible port combination can fit in every Layer 2 switching applications easily.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	10
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Jungtinių SFP prievadų skaičius	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-TX, 1000BASE-T
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	15 Mpps
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS
MAC adresų filtravimas	Taip
Atpažinimas	Svečio VLAN, MAC pagrindo autentifikacija
Authentication type	IEEE 802.1x, RADIUS
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	32 MB
Garso lygis	41 dB
Firmware tobulinimas	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	587477 h
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	210,8 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	8
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	180 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Šilumos sklaida	718,828 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	267 mm
Ilgis	162 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	1,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	375 mm
Pakuotės gylis	235 mm
Pakuotės aukštis	61 mm
Paketo svoris	2,7 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt