APC Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.8m

Gamintojas: **APC** · Modelis: **AP8716S** · EAN: **731304279723** · Prekės kodas: **1024700**



299,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **247,85 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Locking IEC receptacle to reduce risk of accidental disconnections
- ✓ Universal fit in any IEC receptacles
- ✓ Output jumpers in multiple lengths and configurations
- ✓ Exclusive locking feature for APC AP8000 range of Rack PDUs
- ✓ Multi region approved with regional input sockets

Aprašymas

AP8716S is NetShelter range of Power Cord ensuring reliable power delivery and secure connections for your Rack PDUs and servers. This locking IEC power cord comes in cable length 6ft (1.8m), IEC 60320 C20 as input and IEC 60320 C19 as output receptacle. Free up space and secure power cords between rack-mount PDUs and attached IT equipment with this exclusive easy-to-use cord retention method. While these cords will fit into any standard IEC receptacle or power inlet; the "locking" feature is enabled only when used with APC AP8000 series Rack PDUs or IT equipment with built-in locking receptacles. These locking connectors reduce the probability of accidentally disconnecting cords and dropping loads.

Techninė specifikacija

Features	
Product colour	Black
Connector 1 gender	Male
Connector 2 gender	Female
Cable length	1.82 m
Connector 1	IEC C20
Power	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Input current	16 A
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 75 °C
Storage temperature (T-T)	-25 - 75 °C
Operating relative humidity (H-H)	20 - 80%
Storage relative humidity (H-H)	20 - 80%
Operating altitude	0 - 3000 m
Non-operating altitude	0 - 15000 m
Certificates	
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) compliance	Yes
Compliance certificates	RoHS, REACH, WEEE
Certification	CCC; CSA; PSE; UL listed; VDE
Weight & dimensions	
Width	80 mm
Depth	70 mm
Height	300 mm
Weight	2.16 kg
Packaging data	
Package width	80 mm
Package height	300 mm
Package weight	2.16 kg
Technical details	
Halogen free	No
Preferred mounting position	no preference
Sustainable packaging	No
SCIP number	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Proposition 65	Yes
Take-back system	No
Packaging without single use plastic	No
Logistics data	
Customs product code (TARIC)	8544429090
Harmonized System (HS) code	84733080
Total carbon footprint (kg of CO2e)	289.05810789565
Other features	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Input connection type	IEC 60320 C20
Dimensions (WxDxH)	80 x 70 x 300 mm
Country of origin	China

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.