CyberPower PR1500ERT2U nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,5 kVA 1500 W 10 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **PR1500ERT2U** · EAN: **4712856277609** · Prekės kodas: **1027556**



969,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **801,57 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,5 kVA 1500 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 10 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda







Aprašymas

PR1500ERT2U

CyberPower PR1500ERT2U Line-Interactive UPS, with seamless Pure Sine Wave, provides the best power protection available for office system devices including PCs, workstations, networking devices, and peripherals. It’s typically integrated in the back office, server room, and data center environment. The rackmount / tower convertible design gives it enhanced flexibility for installation and operation in almost any environment. Multiple UPS systems can be connected to a single main Emergency Power Off (EPO) switch. In the event of an emergency, the UPS systems can be shut down immediately with the EPO button. As for battery maintenance, the UPS allows battery hot-swapping, which enables users to perform normal battery maintenance without significant interruption.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Critical/Noncritical Load Outlets

By dividing the outlets according to the importance of the connected loads, users are offered the flexibility to wisely manage the limited battery power during the event of power outage. In the state of a power failure, the UPS battery power can be preserve by terminating the power provided to the non-critical outlets, sparing the power to allow more runtime for critical loads to perform graceful shutdown.

Heavy-duty Rackmount Rails Included

The adjustable rackmount rails are engineered to facilitate the rack mounting of UPS or battery modules and support heavy UPS systems. Installation is quick and easy and required mounting hardware is included.

Sturdy Rackmount Ears Included

The rackmount ears are included for flexible rack mounting of UPS or battery modules. For some rack/tower convertible models, the ears also serve as supporting stands to provide stability and keep the unit upright. Installation is quick and easy and required mounting hardware is included.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,5 kVA
Išvesties galia	1500 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	159 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	288 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	10 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	2430 J
Reakcijos laikas	4 ms
Šilumos sklaida	75,1 BTU/h
Įvesties fazių skaičius	1
Išvesties fazių skaičius	1
Išvesties galios koeficientas	1
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Garso lygis	52,5 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Tinklas
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Valdymo protokolai	SNMP/HTTP
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas

Ryšys

AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	10 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	6 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	18,6 min
Baterijos įkrovimo laikas	3 h
Hot-Swap baterija	Taip

Konstrukcija

Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Rėmo pajėgumas	2U
Kabelio ilgis	3,05 m
Aušinimo tipas	Aktyvus
Įmontuotas ventiliatorius	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Gedimas, Energija, Būsena
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Pakuotės turinys	
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridėti kabeliai	Nuoseklusis, USB laidas
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	433 mm
Ilgis	412 mm
Aukštis	86,5 mm
Svoris	29,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	560 mm
Pakuotės gylis	530 mm
Pakuotės aukštis	275 mm
Paketo svoris	31,2 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
Garantinis laikotarpis	3 metai
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Baterijos tipas	RBP0129
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 56,00cm × 27,00cm
Svoris	31,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=bnNSRZPiIwE
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=O40bui6af8o

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt