Eaton 9PX 1kVA uninterruptible power supply (UPS) Double-conversion (Online) 1000 W 8 AC outlet(s)

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **9PX1000IRTN** · EAN: **743172081476** · Prekės kodas: **1027564**



1 388,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 147,85 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Double-conversion (Online)
- ✓ 1 kVA 1000 W
- ✓ Waveform: Pure sine
- ✓ 8 AC outlet(s)
- ✓ Sealed Lead Acid (VRLA)
- ✓ Rackmount/Tower Black

Aprašymas

Reliable. Versatile. Powerful. Efficient. With double-conversion topology for constant power conditioning and up to 93 percent efficiency, the Eaton 9PX 700-3000 VA models support your overall goal of business continuity. It’s built for scalable deployment, features a graphical LCD for local status updates and integrates with virtualized environments.

Techninė specifikacija

Features	
UPS topology	Double-conversion (Online)
Output power capacity	1 kVA
Output power	1000 W
Waveform	Pure sine
Input operation voltage (min)	176 V
Input operation voltage (max)	276 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Input frequency	40/70 Hz
Output operation voltage (min)	200 V
Output operation voltage (max)	240 V
Output frequency	50/60 Hz
Number of input phases	1
Efficiency	91.5%
Power factor	1
Noise level	35 dB
Power protection features	Battery discharge
Ports & interfaces	
AC outlet types	C13 coupler
Power plug	C14 coupler
AC outlets quantity	8 AC outlet(s)
USB port	Yes
USB 2.0 ports quantity	1
Serial interface	Yes
Serial interface type	RS-232
RS-232 ports	1
Battery	
Battery technology	Sealed Lead Acid (VRLA)
Typical backup time at full load	6 min
Typical backup time at half load	16.5 min
Hot-swap battery	Yes
Automatic battery test	Yes
Design	
Form factor	Rackmount/Tower
Product colour	Black
Rack capacity	2U
Display type	LCD
LED indicators	Yes
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Certificates	
Certification	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Packaging content	
Rack mount kit	Yes
Management card included	Yes
Safety regulation & standards	
Safety	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Sustainability	
Sustainability certificates	ENERGY STAR
Weight & dimensions	
Width	440 mm
Depth	450 mm
Height	86.5 mm
Weight	17.4 kg
Packaging data	
Bundled software	Intelligent Power Software suite
Logistics data	
Harmonized System (HS) code	85078000
Other features	
Nominal output voltage	230 V
Nominal input voltage	230 V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	55,00cm × 58,00cm × 24,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Eaton

ATSAKINGAS ASMUO ES

Eaton Electric GmbH
Hein-Moeller-Str. 45849, 53115 Bonn, DE
eaton.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.