Eaton 5SC 1000i (5SC1000I)

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **5SC1000I** · EAN: **743172045164** · Prekės kodas: **1027571**



471,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **390,00 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galios talpa 1 kVA, išėjimo galia 700 W
- ✓ Linijinė-interaktyvioji topologija, bokšto tipo korpusas, sinusinė forma
- ✓ 8 kintamosios srovės lizdai (C13), C14 maitinimo kištukas
- ✓ Tipinis atsarginio maitinimo laikas: 5 min esant visai apkrovai, 13 min esant pusei apkrovos
- ✓ LCD ekranas, LED indikatoriai ir garsinis signalas
- ✓ Vienas USB 2.0 prievadas; triukšmo lygis 40 dB

Aprašymas

Eaton 5SC 1000i – linijinis-interaktyvusis UPS bokšto tipo korpuse, juodos spalvos. Jo išėjimo galios talpa siekia 1 kVA, o išėjimo galia – 700 W; išėjimo signalo forma – sinusinė.

Įėjimo darbinė įtampa yra nuo 184 V iki 276 V, įėjimo dažnis – 50 Hz, o išėjimo darbinė įtampa – nuo 220 V iki 240 V. Įrenginyje yra 8 kintamosios srovės lizdai (C13 tipo) ir C14 tipo maitinimo kištukas.

- Tipinis atsarginio maitinimo laikas esant visai apkrovai: 5 min
- Tipinis atsarginio maitinimo laikas esant pusei apkrovos: 13 min
- LCD ekranas ir LED indikatoriai
- Garsinis signalas
- Vienas USB 2.0 prievadas

Triukšmo lygis – 40 dB. UPS veikia nuo 0 iki 35 °C temperatūroje ir nuo 0 iki 3000 m aukštyje, o laikyti galima nuo -15 iki 40 °C temperatūroje. Jis turi CE/GS/C-Tick sertifikatus. Gylis – 340 mm; pakuotės plotis – 238.00 mm, aukštis – 308.00 mm, gylis – 476.00 mm.

Techninė specifikacija

Savybės

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išvesties galia	700W
Išvesties galia (VA)	1 kVA
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	276V
Įėjimo dažnis	50 Hz
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	184V
UPS topologija	Line-Interactive
Signalų forma	Sine
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240V
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220V
Garso lygis	40 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Forma	Tower
LED indikatoriai	Yes
Ekrano tipas	LCD
Svoris ir matmenys	
Ilgis	340 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 40 °C
Darbinis aukštis	0 - 3000m
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 coupler
Lizų kiekis	8 AC outlet(s)
Maitinimo laido kištukas	C14 coupler
USB 2.0 portų kiekis	1
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE/GS/C-Tick
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Baterija	
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	5 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	13 min

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės duomenys	
Pakuotės gylis	476.00 mm
Pakuotės aukštis	308.00 mm
Pakuotės plotis	238.00 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	48,00cm × 24,00cm × 31,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.