

Allied Telesis GS980MX Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Pilka

Gamintojas: **ALLIED TELESIS** · Modelis: **AT-GS980MX/52-50** · EAN: **767035216775** · Prekės kodas: **102761**



1 789,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 479,26 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 Web pagrįstas valdymas SNMP
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 176 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ 1U Stovo montavimas Didinimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis

Aprašymas

The GS980MX Series of stackable Layer 3 Lite switches feature high capacity, resiliency, and easy management. With Multi-Gigabit ports and Power over Ethernet, and available in both compact and high port density models, they provide an ideal choice for high-speed connectivity at the network edge.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Eismo klasifikacija	Taip

Eismo formavimas	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	4
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
IP maršrutizavimas	Taip
Politika pagrįstas maršrutizavimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
VLANs skaičius	4094
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	176 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	130,9 Mpps
Vėlavimas (10–100 Mb/s)	8,29 μs
Vėlavimas (1 Gb/s)	7,63 μs
Vėlavimas (10 Gb/s)	1,63 μs
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP snooping
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip

Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip
Atpažinimas	MAC pagrindo autentifikacija
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Protokolai	
Valdymo protokolai	SNMP
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Pilka
Veikimo charakteristikos	
Atminties tipas	DDR3-SDRAM
Vidinė atmintis	16384 MB
Flash atmintis	256 MB
Garso lygis	42 dB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Galios suvartojimas (maks.)	60 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 4000 m
Šilumos sklaida	205 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	441 mm
Ilgis	323 mm

Aukštis	44 mm
---------	-------

Svoris	4,8 kg
--------	--------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
------------------	----

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	563 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	534 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	128 mm
------------------	--------

Paketo svoris	6,8 kg
---------------	--------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	57,00cm × 45,00cm × 14,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	6,64kg
--------	--------