EATON 5PX 1500I RT2U - NETPACK G2

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **5PX1500IRTNG2** · EAN: **743172104755** · Prekės kodas: **102816**



1 808,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 494,96 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galia: 1500 W; išėjimo galios talpa: 1.5 kVA
- ✓ Linijinės-interaktyviosios topologijos UPS
- ✓ 8 kintamosios srovės išėjimai; maitinimo kištukas: C14 coupler
- ✓ Stovo talpa: 2U; gylis 448 mm
- ✓ Valdymo plokštė pridedama
- ✓ Sertifikatas: IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm

Aprašymas

Eaton 5PX1500IRTNG2 – tai linijinės-interaktyviosios topologijos nepertraukiamojo maitinimo šaltinis, kurio išėjimo galia siekia 1500 W, o išėjimo galios talpa – 1.5 kVA. Prietaisas skirtas montuoti 2U stovo formate.

Įrenginyje yra 8 kintamosios srovės išėjimai, o prie maitinimo tinklo jis jungiamas per C14 jungtį. Minimali įėjimo darbinė įtampa – 160 V, triukšmo lygis – 40 dB.

- UPS topologija: Line-Interactive
- Išėjimo galia: 1500 W
- Išėjimo galios talpa: 1.5 kVA
- Kintamosios srovės išėjimų skaičius: 8 AC outlet(s)
- Stovo talpa: 2U
- Valdymo plokštė pridedama: Yes

UPS turi sertifikatą IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm ir atitikties sertifikatą CE. Jo gylis – 448 mm. Pakuotės plotis – 500 mm, aukštis – 228 mm, gylis – 580 mm. Suderintos sistemos (HS) kodas – 85078000.

Techninė specifikacija

Savybės

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išvesties galia	1500W
Išvesties galia (VA)	1.5 kVA
UPS topologija	Line-Interactive
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	160V
Garso lygis	40 dB
Svoris ir matmenys	
Ilgis	448 mm
Ryšys	
Maitinimo laido kištukas	C14 coupler
Lizų kiekis	8 AC outlet(s)
Sertifikatai	
Sertifikavimas	IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm
Atitikties sertifikatai	CE
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Konstrukcija	
Rėmo pajėgumas	2U
Pakuotės duomenys	
Pakuotės gylis	580 mm
Pakuotės aukštis	228 mm
Pakuotės plotis	500 mm
Pakuotės turinys	
Pridedama valdymo kortelė	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	59,00cm × 50,00cm × 23,00cm
Svoris	27,90kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.