TP-Link ES210X-M2 tinklo komutatorius Valdomas 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stalinis / tvirtinamas prie sienos Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ES210X-M2** · EAN: **1210002600743** · Prekės kodas: **1028376**



116,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **96,61 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 80 Gbit/s
- ✓ Stalinis / tvirtinamas prie sienos Stovo montavimas
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis









Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	80 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	59,52 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketo buferio atmintis	0,64 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	Stalinis / tvirtinamas prie sienos
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Firmware tobulinimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 40 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	209 mm
Ilgis	126 mm
Aukštis	26 mm
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	32,00cm × 7,00cm × 24,00cm
Svoris	1,13kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.