

# Origin Storage OSEC1TBNVME išorinis puslaidininkis diskas 1 TB C tipo USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Aliuminis, Pilka

Gamintojas: **ORIGIN STORAGE** · Modelis: **OSEC1TBNVME** · EAN: **5059902003478** · Prekės kodas: **102841**



## 245,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **203,22 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ 1 TB Aliuminis, Pilka
- ✓ NVMe
- ✓ Skaitymo laikas: 1050 MB/s Rašymo laikas: 1000 MB/s
- ✓ C tipo USB
- ✓ Duomenų perdavimo sparta: 640 Gbit/s
- ✓ Korpuso medžiaga: Aliuminis, Plastikis



## Aprašymas

The Inception TLC830 Pro range of SSD Solutions are manufactured by Origin using the highest quality Tier 1 NAND and the latest generation of controllers which enables us to provide both high performance and strong reliability. All of our Inception SSDs come with 3 years advanced replacement warranty alongside free, in-house pre and post sales technical support. We can supply the TLC830 Pro in form factors of 2.5", 3.5" & M.2 with either SATA or NVMe interfaces, whilst being available in a range of capacities designed to increase the performance & extend the lifecycle of any laptop or desktop.

## Techninė specifikacija

### Puslaidininkinis diskas

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| SSD disko talpa                          | 1 TB                  |
| NVMe                                     | Taip                  |
| Skaitymo laikas                          | 1050 MB/s             |
| Rašymo laikas                            | 1000 MB/s             |
| SSD formos koeficientas                  | M.2                   |
| Sąsaja                                   | PCI Express 3.0       |
| Atminties tipas                          | 3D TLC                |
| Atsitiktinis skaitymas (4 KB)            | 179000 IOPS           |
| Atsitiktinis rašymas (4 KB)              | 102000 IOPS           |
| Kreipties laikas                         | 0 ms                  |
| Prieigos laikas                          | 0,2 ms                |
| Ryšys                                    |                       |
| USB jungtis                              | C tipo USB            |
| USB versija                              | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| „Wi-Fi“                                  | Ne                    |
| „Thunderbolt“ technologija               | Ne                    |
| Duomenų perdavimo sparta                 | 640 Gbit/s            |
| Savybės                                  |                       |
| Produkto spalva                          | Aliuminis, Pilka      |
| Korpuso medžiaga                         | Aliuminis, Plastikas  |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip                  |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“      | Taip                  |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)     | 1000000 h             |
| Atitikties sertifikatai                  | RoHS                  |
| Saugumas                                 |                       |
| Techninės įrangos šifravimas             | Ne                    |
| Apsauginis slaptažodis                   | Ne                    |
| TRIM palaikymas                          | Taip                  |
| S.M.A.R.T. palaikymas                    | Taip                  |
| Energijos valdymas                       |                       |
| Darbinė įtampa                           | 3,3 V                 |
| Energijos suvartojimas (skaitymas)       | 2,84 W                |
| Energijos suvartojimas (tuščiaja eiga)   | 0,47 W                |
| Energijos suvartojimas (rašymas)         | 3,22 W                |

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Galios suvartojimas (vidutinė reikšmė)     | 3,03 W                     |
| Galios suvartojimas (maks.)                | 3,22 W                     |
| Aplinkos sąlygos                           |                            |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)         | 0 - 70 °C                  |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)      | -45 - 105 °C               |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas        | 5 - 98%                    |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 98%                    |
| Veiklos šokas                              | 1500 G                     |
| Veiklos vibracijos                         | 16 G                       |
| Didžiausias darbinis aukštis               | 36576 m                    |
| Svoris ir matmenys                         |                            |
| Plotis                                     | 117,5 mm                   |
| Ilgis                                      | 13,5 mm                    |
| Aukštis                                    | 40 mm                      |
| Pakuotės duomenys                          |                            |
| Pakuotės tipas                             | Lizdinė pakuotė            |
| Kitos savybės                              |                            |
| TBW kategorija                             | 100                        |
| Garantinis laikotarpis                     | 5 metai                    |
| Logistikos duomenys                        |                            |
| Darniosios sistemos (DS) kodas             | 84717070                   |
| Matmenys ir svoris                         |                            |
| Matmenys (I × P × A)                       | 18,00cm × 11,00cm × 8,00cm |
| Svoris                                     | 0,13kg                     |